

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2367g2h-lisu-sl2-8mmef-p-336571.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2367G 2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)

Cena brutto	766,99 zł
Cena netto	623,57 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAgRI
Kod producenta	46691
Kod EAN	6942160434025
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Kanały wejścia alarmu	1
Lustro	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Bicie serca	Tak
Wykrywanie odległości	89 m
Widok na żywo	Tak
Rozpoznawanie odległości	17 m
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Stała ostrość	Tak
Określanie odległości	8 m
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	108.8°
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10,5 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Przewodowa sieć LAN	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px

Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kąt obrotu	360°
Ochrona hasłem	Tak
Kolor produktu	Biały
Przycisk reset	Tak
Głębokość opakowania	170 mm
Średnica	13,8 cm
Waga produktu	820 g
Wysokość opakowania	160 mm
Materiał obudowy	Metal
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Odporny na kurz
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Regulowanie jakości	Jasność, Ostrość, Nasycenie, Kontrast
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Długość fal podczerwieni	850 nm
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
interfejs mocowania obiektywu	M16
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Obsługa języków	Wielo
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wbudowane światło	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Pobór mocy (max)	9 W

Redukcja hałasu	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Formaty kompresji	H.264+,H.265,H.264,H.265+,M-JPEG
Min. Oświetlenie	0 lx
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Liczba czujników	1
Wbudowany HDD	Nie
Kanały wyjścia alarmu	1
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Ochrona prywatności	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Maska prywatności	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Obserwuj odległość	35 m
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Liczba soczewek	1
Sposób łączności	Przewodowy
Wideo detekcja ruchu	Tak
Impedancja wyjścia	100 ?
WE/WY alarmu	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56.4°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	134.3°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Układ	Wieżyczka
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3200 x 1800,640 x 360,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,640 x 480 (VGA)
Szerokość opakowania	170 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,32 kg
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wysokość produktu	115,4 mm
Bluetooth	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Tęczówka	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Certyfikaty zgodności	CE,UL,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RCM,CB,RoHS,Industry Canada (IC),BIS,KC
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Licznik pikseli	Tak
Liczba języków	33
Dziennik audytów	Tak
Suma megapikseli	6 MP
Skanowanie progresywne	Tak
Maksymalna przęstona	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,75 A
Typ mocowania	Ściana
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Stopień ochrony IP	IP67
Transmisja wideo	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Cyfrowy znak wodny	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Ilość klatek	30 fps
Blokowanie portu terminala	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Obsługiwane formaty audio	MP3,G.726,PCM,MP2L2,AAC-LC,G.722.1,G.711
Zakres dynamiczny	130 dB
Zarządzanie przez stronę www	Tak

Liczba kamer

1

Opis produktu

- Gwarancja: F024M