Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2367g2p-lsu-sl2-8mmc-p-339647.html



Kamera IP HikVision DS-2CD2367G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)

Cena brutto	**1 091,99 zł**
Cena netto	**887,80 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR7017**
Kod producenta	**38056**
Kod EAN	**6931847178918**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-MD5,HTTPS**
Zakres dynamiczny	**130 dB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Min. Oświetlenie	**0,0005 lx**
Wysokość produktu	**145,6 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Waga produktu	**920 g**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1200 x 536,3632 x 1632,960 x 432**
Zakres przesuwania	**-30 - 30°**
Rejestr błysków	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Liczba języków	**33**
Układ	**Obrotowa**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")**
Maksymalna rozdzielczość	**3632 x 1632 px**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**

Wi-Fi	**Nie**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Licznik pikseli	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna / zewnętrzna**
Typ mocowania	**Sufit**
Regulowanie jakości	**Jasność,Kontrast,Ostrość,Nasycenie**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Obsługa języków	**Ukraiński**
Widok na żywo	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Suma megapikseli	**6 MP**
Bicie serca	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Bluetooth	**Nie**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Materiał obudowy	**Metal**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu**
Obsługiwane formaty audio	**MP2L2,AAC-LC,G.722.1,PCM,G.711,MP3,G.726**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**17,5 m**
Certyfikaty	**FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.265,H.264,H.264+**

Wykrywanie odległości (szerokie)	**45 m**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Określanie odległości (szerokie)	**4,5 m**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**9 m**
Redukcja hałasu	**Tak**
Mikrofon	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Ilość klatek	**20 fps**
Średnica	**14 cm**
Lustro	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps to 16 Kbps**
Zakres kąta nachylenia	**-75 - 75°**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**1680 mm**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**81°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**180°**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Liczba kamer	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Liczba czujników	**2**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M