

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2367g2p-lsu-sl2-8mmc-p-339647.html>



## Kamera IP HikVision DS-2CD2367G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)

Cena brutto	<b>969,99 zł</b>
Cena netto	<b>788,61 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR7017</b>
Kod producenta	<b>38056</b>
Kod EAN	<b>6931847178918</b>
Liczba użytkowników	<b>32 użyt.</b>
Pobór mocy (max)	<b>10,5 W</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>52 dB</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Typ mocowania	<b>Sufit</b>
Certyfikaty	<b>FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A</b>
Obsługa języków	<b>Ukraiński</b>
Maksymalna przesłona	<b>1</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Suma megapikseli	<b>6 MP</b>
Ilość klatek	<b>20 fps</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>
Mikrofon	<b>Tak</b>

Przycisk reset	<b>Tak</b>
Rejestr błysków	<b>Tak</b>
Średnica	<b>14 cm</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-75 - 75°</b>
Liczba języków	<b>33</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>256 GB</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>1680 mm</b>
Poziom dostępu użytkownika	<b>Administrator, Operator, Użytkownik</b>
Obsługiwane formaty audio	<b>PCM,MP3,G.726,G.722.1,MP2L2,A AC-LC,G.711</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Licznik pikseli	<b>Tak</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Formaty kompresji	<b>M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Regulowanie jakości	<b>Jasność,Ostrość,Nasycenie,Kontrast</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Kanały wyjścia audio	<b>1.0 kan.</b>
Widok na żywo	<b>Tak</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	<b>6 kan.</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Bicie serca	<b>Tak</b>
Lustro	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Kanały wejścia alarmu	<b>1</b>
Prędkość przepływu danych	<b>32 Kbps to 16 Kbps</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Kanały wyjścia alarmu	<b>1</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>2,8 mm</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 95%</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez	<b>12,5 W</b>

Ethernet (PoE))	
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Obserwowanie odległości (szerokie)	<b>17,5 m</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>81°</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-30 - 60 °C</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>180°</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>EAP-MD5,HTTPS</b>
Wykrywanie odległości (szerokie)	<b>45 m</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Określanie odległości (szerokie)	<b>4,5 m</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Wysokość produktu	<b>145,6 mm</b>
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	<b>9 m</b>
Waga produktu	<b>920 g</b>
Kanały wejściowe audio	<b>1.0 kan.</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1200 x 536,3632 x 1632,960 x 432</b>
Analiza zachowania	<b>Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 - 1/100000 s</b>
Kolor produktu	<b>Biały, Czarny</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Układ	<b>Obrotowa</b>
Liczba czujników	<b>2</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3632 x 1632 px</b>
Zakres dynamiczny	<b>130 dB</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Min. Oświetlenie	<b>0,0005 lx</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnętrzna / zewnętrzna</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>
Częstotliwość próbkowania	<b>8 - 48 kHz</b>
Zakres przesuwania	<b>-30 - 30°</b>

## Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

- 
- Gwarancja: F036M