

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2367g2p-lsu-sl2-8mmc-p-339647.html>



Kamera IP HikVision DS-2CD2367G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)

Cena brutto	910,99 zł
Cena netto	740,64 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR7017
Kod producenta	38056
Kod EAN	6931847178918
Liczba użytkowników	32 użyt.
Pobór mocy (max)	10,5 W
Rejestr błysków	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Liczba języków	33
Bluetooth	Nie
Stopień ochrony IP	IP67
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Materiał obudowy	Metal
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Licznik pikseli	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Typ mocowania	Sufit
Regulowanie jakości	Nasylenie, Ostrość, Kontrast, Jasność
Certyfikaty	FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A
Widok na żywo	Tak
Obsługa języków	Ukraiński
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Wbudowane głośniki	Tak
Maksymalna przęsłona	1
Bicie serca	Tak

Ilość klatek	20 fps
Mikrofon	Tak
Suma megapikseli	6 MP
Kanały wejścia alarmu	1
Przycisk reset	Tak
Średnica	14 cm
Wbudowany HDD	Nie
Zakres kąta nachylenia	-75 - 75°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Kanały wyjścia alarmu	1
Szerokość urządzenia (z podstawą)	1680 mm
Obsługiwane formaty audio	MP3,G.726,PCM,G.711,G.722.1,M P2L2,AAC-LC
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Ochrona hasłem	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Formaty kompresji	H.265+,M- JPEG,H.265,H.264,H.264+
Obserwowanie odległości (szerokie)	17,5 m
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Redukcja hałasu	Tak
Wykrywanie odległości (szerokie)	45 m
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Określanie odległości (szerokie)	4,5 m
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	9 m
Przewodowa sieć lan	Tak
Lustro	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Prędkość przepływu danych	32 Kbps to 16 Kbps
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm

Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Kąt widzenia obiektywu w pionie	81°
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,EAP-MD5
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	180°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Wysokość produktu	145,6 mm
Sposób łączności	Przewodowy
Waga produktu	920 g
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1200 x 536, 960 x 432, 3632 x 1632
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kolor produktu	Biały, Czarny
Liczba kamer	1
Układ	Obrotowa
Liczba czujników	2
Maksymalna rozdzielczość	3632 x 1632 px
Zakres dynamiczny	130 dB
Wi-Fi	Nie
Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Przeglądarka internetowa	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Zakres przesuwania	-30 - 30°
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F036M