

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2383g0-i-2-8mm-p-337728.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2383G0-I 2,8mm

Cena brutto	1 511,99 zł
Cena netto	1 229,26 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0242
Kod producenta	DS-2CD2383G0-I 2,8mm
Kod EAN	6954273656744
Maska prywatności	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Układ	Kopuła
Ilość klatek	30 fps
Typ diody LED	Podczerwień
Lustro	Tak
Kąt obrotu	360°
Przycisk reset	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A
Prędkość przepływu danych	256 Kbps - 16 Mbps
Kąt widzenia (pionowy)	53°
3D NR (Redukcja szumu 3D)	Tak
Kąt widzenia, przekątna	124°
Kąt widzenia (poziomy)	102°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Skanowanie progresywne	Tak
Odporna na warunki atmosferyczne	Tak
Kąt widzenia w poziomie	102°
Wi-Fi	Nie
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu

Liczba kamer	1
Sposób łączności	Przewodowy
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Min. Oświetlenie	0,01 lx
Stała ostrość	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Tryb nocny	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Bluetooth	Nie
Zakres przesuwania	0 - 360°
Video detektor ruchu	Tak
Materiał obudowy	Metal
Maksymalne zużycie mocy	6 W
Długość produktu	95,9 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Pobór mocy (max)	6 W
Transmisja wideo	Tak
Średnica	12,7 cm
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Filtrowanie adresów IP	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Karta sieciowa	Tak

Stopień ochrony IP	IP67
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba równocześnie obsługiwanych użytkowników (lokalnych i sieć)	6 użyt.
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Typ mocowania	Sufit
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Średnica obiektywu	2,8 mm
Długość fal podczerwieni	850 nm
Technologia łączności	Przewodowa
Maksymalna przesłona	2
Regulowanie jakości	Ostrość,Jasność,Kontrast,Nasyce nie
Wysokość opakowania	141 mm
Suma megapikseli	8 MP
Przeciwodblaskowy	Tak
Waga produktu	620 g
Wbudowany HDD	Nie
Bicie serca	Tak
Szerokość opakowania	150 mm
System formatu sygnału analogowego	NTSC,PAL
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,5 W
Głębokość opakowania	150 mm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	128 GB
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Pełny HD	Tak
Formaty kompresji	H.264+,H.265,H.264,H.265+
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),3072 x 1728,1920 x 1080 (HD 1080),352 x 240,640 x 360,352 x 288,320 x 240,640 x



	480 (VGA),3840 x 2160
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Aktywny alarm włamania	Tak
Kolor produktu	Biały
Maks. Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G036M