Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2383g0-i-2-8mm-p-337728.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2383G0-I 2,8mm

Cena brutto	**1 511,99 zł**
Cena netto	**1 229,26 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0242**
Kod producenta	**DS-2CD2383G0-I 2,8mm**
Kod EAN	**6954273656744**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Kąt obrotu	**360°**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kąt widzenia (pionowy)	**53°**
Typ mocowania	**Sufit**
Kąt widzenia (poziomy)	**102°**
Video detektor ruchu	**Tak**
Średnica obiektywu	**2,8 mm**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Transmisja wideo	**Tak**
Maksymalna przesłona	**2**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Suma megapikseli	**8 MP**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Wbudowany HDD	**Nie**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
System formatu sygnału analogowego	**NTSC,PAL**
Tryb nocny	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**128 GB**
Bluetooth	**Nie**

Formaty kompresji	**H.264+,H.265,H.264,H.265+**
Materiał obudowy	**Metal**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Maksymalne zużycie mocy	**6 W**
Maks. Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Średnica	**12,7 cm**
Liczba równocześnie obsługiwanych użytkowników (lokalnych i siec	**6 użyt.**
Redukcja hałasu	**Tak**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Ochrona hasłem	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Przycisk reset	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Jasność,Kontrast,Nasycenie**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD (TransFlash),MicroSDHC, MicroSDXC**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
3D NR (Redukcja szumu 3D)	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Bicie serca	**Tak**
Odporna na warunki atmosferyczne	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,5 W**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**

Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0,01 lx**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Maska prywatności	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Waga produktu	**620 g**
Lustro	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Prędkość przepływu danych	**256 Kbps - 16 Mbps**
Długość produktu	**95,9 mm**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Kąt widzenia, przekątna	**124°**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Pełny HD	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),3072 x 1728,1920 x 1080 (HD 1080),352 x 240,640 x 360,352 x 288,320 x 240,640 x 480 (VGA),3840 x 2160**
Kąt widzenia w poziomie	**102°**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**

Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Stała ostrość	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")**
Układ	**Kopuła**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M