Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2383g2-i-2-8mm-p-302970.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2383G2-I (2.8mm)

Cena brutto	**788,99 zł**
Cena netto	**641,46 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0332**
Kod producenta	**DS-2CD2383G2-I(2.8mm)**
Kod EAN	**6941264098478**
Układ	**Wieżyczka**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Kąt obrotu	**360°**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Video detektor ruchu	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Bluetooth	**Nie**
Pobór mocy (max)	**6 W**

Materiał obudowy	**Aluminium**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2**
Liczba języków	**33**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Jasność,Kontrast,Ostrość**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Ochrona hasłem	**Tak**
Średnica	**12,7 cm**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Bicie serca	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,5 W**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128°**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Karta sieciowa	**Tak**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**35 m**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**88 m**
Obsługa języków	**Polski,Grecka,Portugalski,SER,Niemiecki,Angielski,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Włoski,LAT,Estoński,Słoweńska,Norweski,Chińska tradycyjna,koreańska,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Duński,Słowacki,Szwedzki,Bułgarski,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Li**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**

Określanie odległości (szerokie)	**9 m**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**17 m**
Suma megapikseli	**8 MP**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS,TLS**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba soczewek	**1**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265**
Wysokość produktu	**95,9 mm**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Maska prywatności	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Ilość klatek	**30 fps**
Waga wraz z opakowaniem	**891 g**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Waga produktu	**600 g**
Lustro	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**6 W**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Głębokość opakowania	**150 mm**

Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),640 x 360,3200 x 1800,2688 x 1520**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M