Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2383g2-iu2-8mm-p-295793.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2383G2-IU(2.8mm)

Cena brutto	**788,99 zł**
Cena netto	**641,46 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0334**
Kod producenta	**DS-2CD2383G2-IU(2.8mm)**
Kod EAN	**6941264098430**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,2688 x 1520**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Ochrona hasłem	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Kolor produktu	**Biały**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Układ	**Wieżyczka**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Liczba kamer	**1**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Wi-Fi	**Nie**
Liczba czujników	**1**
Kodeki dźwiękowe	**G.711ulaw,PCM,G.711alaw,MP2L2,G.726,G.722.1,AAC**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**

Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Video detektor ruchu	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Liczba języków	**33**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Jasność,Kontrast,Nasycenie**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Średnica	**12,7 cm**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Bicie serca	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Obsługa języków	**LAT,Bułgarski,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Litewski,Japońska**

	,Wietnamska,Grecka,Portugalski, SER,Norweski,Chińska tradycyjna ,Estoński,Słoweńska,Turecka,Ros yjski,Ukraiński,Tajska,Polski,Czes ka,Fiński,Węgierska,Rumuński,Wł oski,koreańska,Duński,Słowacki, Sz
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,5 W**
Karta sieciowa	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128°**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Suma megapikseli	**8 MP**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**35 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wbudowany HDD	**Nie**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**88 m**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Określanie odległości (szerokie)	**9 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**17 m**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,HTTPS**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.711alaw,G.726,G.722.1, AAC,G.711ulaw,PCM**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264**
Liczba soczewek	**1**
Wysokość produktu	**95,9 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Redukcja hałasu	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Wysokość opakowania	**141 mm**

Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Waga wraz z opakowaniem	**891 g**
Ilość klatek	**30 fps**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Waga produktu	**600 g**
Przycisk reset	**Tak**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Maksymalne zużycie mocy	**6 W**
Lustro	**Tak**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M