Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2386g2-isu-sl-2-8mm-c-p-295828.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2386G2-ISU/SL (2.8mm) (C)

Cena brutto	**1 145,99 zł**
Cena netto	**931,70 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0390**
Kod producenta	**DS-2CD2386G2-ISU/SL(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6941264088653**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Cechy zabiezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Przycisk reset	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**59°**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**111°**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**G.711ulaw,PCM,G.711alaw,MP2L2,G.726,G.722.1,AAC**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Tryb nocny	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Sposób łączności	**Przewodowy**
System dźwięku	**2-drożny**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Video detektor ruchu	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,75 A**

Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 +**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Transmisja wideo	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**10 W**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Średnica	**13,8 cm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**131°**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**35,4 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**89,2 m**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Długość produktu	**124,5 mm**
Określanie odległości (szerokie)	**8,9 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**17,8 m**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**

Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
WE/WY alarmu	**Tak**
Rejestr błysków	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Reset oprogramowania	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Wysokość opakowania	**150 mm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba soczewek	**1**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Waga wraz z opakowaniem	**1,16 kg**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Liczba języków	**33**
Waga produktu	**840 g**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Licznik pikseli	**Tak**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Obsługa języków	**Wielo**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Maska prywatności	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Jasność,Nasycenie,Ostrość**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1280 x 720 (HD 720),640 x 360,2688 x 1520**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**

Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Kodeki glosu	**G.711ulaw,PCM,MP2L2,G.711alaw,G.726,G.722.1,AAC**
Lustro	**Tak**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Kąt obrotu	**360°**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen,Wykrywanie twarzy**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Redukcja hałasu	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Wi-Fi	**Nie**
Ilość klatek	**30 fps**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M