Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:58

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2386g2-iu-2-8mm-c-p-295852.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2386G2-IU (2.8mm) (C)

Cena brutto	**963,99 zł**
Cena netto	**783,73 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0431**
Kod producenta	**DS-2CD2386G2-IU(2.8mm)(C)(**
Pobór mocy (max)	**5,8 W**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,640 x 360,1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520**
Liczba soczewek	**1**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Układ	**Wieżyczka**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Maska prywatności	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba języków	**33**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Wi-Fi	**Nie**

Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Jasność,Kontrast,Ostrość**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Obsługa języków	**Wielo**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Lustro	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen,Wykrywanie twarzy**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Suma megapikseli	**8 MP**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wbudowany HDD	**Nie**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Tryb nocny	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Kodeki glosu	**G.711alaw,G.726,G.722.1,AAC,MP2L2,G.711ulaw,PCM**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Formaty kompresji	**H.265+,H.265,H.264,H.264+,M-JPEG**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**59°**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**111°**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**MP2L2,G.711ulaw,PCM,G.726,G.722.1,AAC,G.711alaw**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD**

Ilość klatek	**30 fps**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Cechy zabiezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Średnica	**13,8 cm**
Przycisk reset	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Video detektor ruchu	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**5,8 W**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Transmisja wideo	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,48 A**
Ochrona hasłem	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Bicie serca	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba kamer	**1**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6,8 W**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Liczba czujników	**1**

Kąt widzenia soczewki, przekątna	**131°**
Wysokość opakowania	**150 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**35,4 m**
Waga wraz z opakowaniem	**1,02 kg**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**89,2 m**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Określanie odległości (szerokie)	**8,9 m**
Waga produktu	**740 g**
Długość produktu	**126,3 mm**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**17,8 m**
Szerokość opakowania	**170 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M