Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2386g2h-is2u-sl2-8mm-black-p-344402.html



# Kamera IP HIKVISION DS-2CD2386G2H-IS2U/SL(2.8mm) Black

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 176,99 zł** |
| Cena netto | **956,90 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRGPN8** |
| Kod producenta | **52940** |
| Kod EAN | **6942160482439** |
| Układ | **Wieżyczka** |
| Typ przetwornika obrazu | **CMOS** |
| Kontrola szybkości transmisji danych | **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)** |
| Kąt obrotu | **360°** |
| Typ mocowania | **Sufit / Ściana** |
| Highlight Compensation (HLC) | **Tak** |
| Ostrzeżenia | **Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z** |
| Wbudowany mikrofon | **Tak** |
| Obsługa języków | **Wielo** |
| Lustro | **Tak** |
| Certyfikaty zgodności | **Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,UL,CB,RoHS** |
| Maksymalna rozdzielczość | **3840 x 2160 px** |
| Maksymalna przesłona | **1** |
| Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS) | **Wykrywanie przekroczenia linii,Wykrywanie wejścia do regionu,Wykrywanie twarzy,Region exiting detection** |
| Cechy zabezpieczeń | **Odporny na kurz,Wodoodporny** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| interfejs mocowania obiektywu | **M12** |
| Prędkość przepływu danych | **32 Kbps - 16 Mbps** |

| | |
|---|---|
| Liczba obszarów maskowania prywatności | **4** |
| Przeznaczenie | **Zewnętrzna** |
| Suma megapikseli | **4 MP** |
| Długość stałej ogniskowej | **2,8 mm** |
| Sieciowa pamięć masowa (NAS) | **Tak** |
| Wbudowany HDD | **Nie** |
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | **Tak** |
| Rejestr błysków | **Tak** |
| Rodzaj zasilania | **DC, PoE** |
| Zarządzanie przez stronę www | **Tak** |
| Inkrypcja HTTS | **Tak** |
| Uwierzytelnianie Digest | **Tak** |
| Częstotliwość próbkowania | **8 - 48 kHz** |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | **512 GB** |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | **56°** |
| Dziennik audytów | **Tak** |
| Liczba użytkowników | **32 użyt.** |
| Obsługiwane formaty audio | **MP3,G.726,PCM,G.711 µ-law,MP2L2,AAC-LC,G.722.1,G.711 A-law** |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | **105°** |
| Długość fal podczerwieni | **850 nm** |
| Tryb nocny | **Tak** |
| Obsługiwane karty pamięci | **MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC** |
| Liczba języków | **33** |
| Bluetooth | **Nie** |
| Nagrywanie wideo | **Tak** |
| Sposób łączności | **Przewodowy** |
| Poziom dostępu użytkownika | **Administrator, Operator, Użytkownik** |
| Materiał obudowy | **Metal** |
| Formaty kompresji | **M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264** |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | **2** |
| Licznik pikseli | **Tak** |
| Stosunek sygnału do szumu | **52 dB** |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | **Fast Ethernet** |
| Wide Dynamic Range (WDR) | **Tak** |
| Resetowanie hasła przez e-mail | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Ochrona hasłem | **Tak** |
| Redukcja hałasu | **Tak** |
| Zakres szybkości transmisji bitów | **8 - 320 Kbit/s** |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | **12** |
| Średnica | **13,8 cm** |
| Ilość klatek | **30 fps** |
| Cyfrowy znak wodny | **Tak** |
| Regulowanie jakości | **Nasycenie,Kontrast,Jasność,Ostrość** |
| Kanały wyjścia audio | **1.0 kan.** |
| Skanowanie progresywne | **Tak** |
| Przycisk reset | **Tak** |
| Tryb dzienny / nocny | **Tak** |
| Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów | **Tak** |
| Zintegrowany czytnik kart | **Tak** |
| Wzmocnienie sterowania | **Automatyczna** |
| Zakres kąta nachylenia | **0 - 75°** |
| Transmisja wideo | **Tak** |
| Widok na żywo | **Tak** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Szybkość migawki | **1/3 - 1/100000 s** |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia | **Tak** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Liczba kamer | **1** |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | **30 m** |
| Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo | **6 kan.** |
| Zakres wilgotności względnej | **0 - 95%** |
| Liczba czujników | **1** |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) | **18 W** |
| Typ diody LED | **Podczerwień** |
| Bicie serca | **Tak** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **0 - 95%** |
| Zakres dynamiczny | **120 dB** |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | **130°** |
| Wyjście prądu stałego (w amperach) | **1,34 A** |
| Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR) | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Min. Oświetlenie | **0 lx** |
| Kanały wejściowe audio | **1.0 kan.** |
| Zgodność operacyjna klientów | **iVMS-4200, Hik-Connect** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-30 - 60 °C** |
| Kompensacja oświetlenia tylnego | **Tak** |
| Wideo detekcja ruchu | **Tak** |
| Ochrona prywatności | **Tak** |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP** |
| Zakres przesuwania | **0 - 360°** |
| Określanie odległości | **8 m** |
| Kanały wejścia alarmu | **1** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-30 - 60 °C** |
| Blokowanie portu terminala | **Tak** |
| Liczba soczewek | **1** |
| Kanały wyjścia alarmu | **1** |
| Wysokość produktu | **115,4 mm** |
| Technologia redukcji szumów | **Redukcja szumów 3D** |
| Wysokość opakowania | **160 mm** |
| Obsługiwane przeglądarki | **IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+** |
| Aktywny alarm włamania | **Tak** |
| Waga wraz z opakowaniem | **1,21 kg** |
| Pobór mocy (max) | **16 W** |
| Rozpoznawanie odległości | **17 m** |
| Waga produktu | **780 g** |
| Filtrowanie adresów IP | **Tak** |
| Obserwuj odległość | **35 m** |
| Szerokość opakowania | **170 mm** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Głębokość opakowania | **170 mm** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.3af** |
| Wykrywanie odległości | **89 m** |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | **1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800,640 x 360,2688 x 1520,640 x 480 (VGA),3840 x 2160** |
| Wielkość czujnika CCD | **25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")** |
| Maska prywatności | **Tak** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Stopień ochrony IP | **IP67** |

| | |
|---|---|
| Smart IR | **Tak** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M