Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2386g2h-is2u-sl2-8mm-p-344387.html

Kamera IP Hikvision DS-2CD2386G2H-IS2U/SL(2.8mm)

Cena brutto	**1 139,99 zł**
Cena netto	**926,82 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGPMD**
Kod producenta	**52579**
Kod EAN	**6942160482453**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Rozpoznawanie odległości	**17 m**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Wysokość produktu	**115,4 mm**
Obserwuj odległość	**35 m**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wykrywanie odległości	**89 m**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Wysokość opakowania	**160 mm**
Maska prywatności	**Tak**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,21 kg**
Smart IR	**Tak**
Obsługiwane przeglądarki	**IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+**
Waga produktu	**780 g**
Pobór mocy (max)	**16 W**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Szerokość opakowania	**170 mm**

Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CB,CE,UL**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**3200 x 1800,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),640 x 360,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,2688 x 1520**
Lustro	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Kolor produktu	**Biały**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Układ	**Wieżyczka**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Rejestr błysków	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Dziennik audytów	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Obsługa języków	**Wielo**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105°**
Maksymalna przesłona	**1**
Liczba języków	**33**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
interfejs mocowania obiektywu	**M12**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Suma megapikseli	**4 MP**
Licznik pikseli	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**2**
Wbudowany HDD	**Nie**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Ostrość,Jasność,Kontrast**
Bluetooth	**Nie**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**PCM,G.711 µ-law,MP3,G.726,MP2L2,AAC-LC,G.722.1,G.711 A-law**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Transmisja wideo	**Tak**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Ochrona hasłem	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**

Bicie serca	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Średnica	**13,8 cm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**130°**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Redukcja hałasu	**Tak**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1,34 A**
Ilość klatek	**30 fps**
Karta sieciowa	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Ochrona prywatności	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Określanie odległości	**8 m**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Liczba soczewek	**1**
Liczba kamer	**1**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**18 W**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Liczba czujników	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M