

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2386g2h-is2u-sl2-8mm-p-344387.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2386G2H-IS2U/SL(2.8mm)



Cena brutto	993,99 zł
Cena netto	808,12 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPM
Kod producenta	52579
Kod EAN	6942160482453
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Układ	Wieżyczka
Bicie serca	Tak
Liczba kamer	1
Kąt widzenia soczewki, przekątna	130°
Typ diody LED	Podczerwień
Kąt obrotu	360°
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Liczba czujników	1
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,34 A
Wbudowany mikrofon	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect
Zakres dynamiczny	120 dB
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Ochrona prywatności	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Wi-Fi	Nie
Kanały wejścia alarmu	1
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Kanały wyjścia alarmu	1
Zakres przesuwania	0 - 360°

Określanie odległości	8 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	18 W
Blokowanie portu terminala	Tak
Liczba soczewek	1
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Liczba użytkowników	32 użyt.
Pobór mocy (max)	16 W
Aktywny alarm włamania	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Rozpoznawanie odległości	17 m
Tryb nocny	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obserwuj odległość	35 m
Bluetooth	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Wykrywanie odległości	89 m
Materiał obudowy	Metal
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Maska prywatności	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Stopień ochrony IP	IP67
Smart IR	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Średnica	13,8 cm

Typ mocowania	Sufit / Ściana
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Certyfikaty zgodności	RoHS,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CB,CE,UL
Lustro	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Obsługa języków	Wielo
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Maksymalna przesłona	1
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
interfejs mocowania obiektywu	M12
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Rejestr błysków	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Dziennik audytów	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Długość fal podczerwieni	850 nm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56°
Liczba języków	33
Obsługiwane formaty audio	PCM,G.711 μ-law,MP3,G.726,MP2 L2,AAC-LC,G.722.1,G.711 A-law
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105°

Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Nagrywanie wideo	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Wysokość produktu	115,4 mm
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Formaty kompresji	M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
Sposób łączności	Przewodowy
Wysokość opakowania	160 mm
Licznik pikseli	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Waga wraz z opakowaniem	1,21 kg
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Waga produktu	780 g
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Ilość klatek	30 fps
Cyfrowy znak wodny	Tak
Szerokość opakowania	170 mm
Regulowanie jakości	Nasylenie, Ostrość, Jasność, Kontrast
Skanowanie progresywne	Tak
Przycisk reset	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Głębokość opakowania	170 mm
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Transmisja wideo	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3200 x 1800, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2688 x 1520
Widok na żywo	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Kolor produktu	Biały
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M