Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2387g2-l-2-8mm-c-p-295826.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2387G2-L (2.8mm) (C)

Cena brutto	**1 358,99 zł**
Cena netto	**1 104,87 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0388**
Kod producenta	**DS-2CD2387G2-L(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847136604**
Waga produktu	**870 g**
Video detektor ruchu	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Wykrywanie odległości	**96 m**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Kolor produktu	**Biały**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Układ	**Wieżyczka**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Lustro	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Wi-Fi	**Nie**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**

Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba kamer	**1**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**52°**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**102°**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Min. Oświetlenie	**0,0005 lx**
Kodeki dźwiękowe	**MP2L2,G.726,G.722.1,AAC,G.711a law,G.711ulaw,PCM**
Tryb nocny	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Bluetooth	**Nie**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Materiał obudowy	**Metal**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Maksymalne zużycie mocy	**5 W**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Średnica	**13,8 cm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")**
Liczba języków	**33**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Jasność,Nasycenie**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**

Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Bicie serca	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6 W**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Suma megapikseli	**8 MP**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**124°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Określanie odległości	**9 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba soczewek	**1**
Wysokość produktu	**120,1 mm**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.711alaw,G.726,G.722.1, AAC,G.711ulaw,PCM**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264**
Wysokość opakowania	**150 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Rozpoznawanie odległości	**19 m**
Waga wraz z opakowaniem	**1,16 kg**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Obserwuj odległość	**38 m**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M