Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:05

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2387g2-lsu-sl2-8mmc-p-295930.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2387G2-LSU/SL(2.8mm)(C)

Cena brutto	**1 343,99 zł**
Cena netto	**1 092,67 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0621**
Kod producenta	**DS-2CD2387G2-LSU/SL(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847153328**
Wykrywanie odległości	**96 m**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,2688 x 1520,640 x 360,3200 x 1800**
Obsługiwane formaty audio	**G.722.1,G.711,MP2L2,AAC-LC,MP3,G.726,PCM**
Kolor produktu	**Biały**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Układ	**Wieżyczka**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Lustro	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Redukcja hałasu	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Region exiting detection,Wykrywanie wejścia do regionu,Wtargnięcie,Przekraczać granicę,Wykrywanie twarzy**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**

Cechy zabiezpieczeń	**Wodoodporna**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Przycisk reset	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**52°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,63 A**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**102°**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**REACH,RoHS**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Tryb nocny	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Liczba języków	**33**
Bluetooth	**Nie**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Materiał obudowy	**Metal**
Liczba kamer	**1**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Licznik pikseli	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Liczba czujników	**1**

Transmisja wideo	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Certyfikaty	**FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014 RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 IC: ICES-003: Issue 7 KC: KN32: 2015, KN35: 2015 UL: UL 62368-1 CB: IEC 62368-1: 2014 + A11 CE**
Zakres dynamiczny	**130 dB**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Kontrast,Ostrość,Jasność**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Średnica	**13,8 cm**
Pobór mocy (max)	**8,5 W**
Ochrona prywatności	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Bicie serca	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**124°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")**

WE/WY alarmu	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Określanie odległości	**9 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Obsługa języków	**Wielo**
Liczba soczewek	**1**
Wysokość produktu	**120,1 mm**
Maksymalna przesłona	**1**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wysokość opakowania	**150 mm**
Rozpoznawanie odległości	**19 m**
Waga wraz z opakowaniem	**1,19 kg**
Suma megapikseli	**8 MP**
Obserwuj odległość	**38 m**
Waga produktu	**900 g**
Wbudowany HDD	**Nie**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M