Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2387g2-lu-2-8mm-c-p-297247.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2387G2-LU (2.8mm) (C)

Cena brutto	**1 452,99 zł**
Cena netto	**1 181,29 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0462**
Kod producenta	**DS-2CD2387G2-LU(2.8mm)(C)(**
Kod EAN	**6931847136598**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Maksymalna przesłona	**1**
Wykrywanie odległości	**96 m**
Suma megapikseli	**8 MP**
Maska prywatności	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Tryb nocny	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Lustro	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Ochrona hasłem	**Tak**
Średnica	**13,8 cm**
Kodeki glosu	**G.711alaw,MP2L2,G.711ulaw,PCM,G.726,G.722.1,AAC**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264**

Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Video detektor ruchu	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**52°**
Karta sieciowa	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**102°**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Transmisja wideo	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**G.711alaw,G.711ulaw,PCM,G.726, G.722.1,AAC,MP2L2**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wysokość produktu	**120,1 mm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Liczba języków	**33**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Liczba kamer	**1**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Kontrast,Jasność,Ostrość**
Wysokość opakowania	**150 mm**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**

Waga wraz z opakowaniem	**1,16 kg**
Liczba czujników	**1**
Bicie serca	**Tak**
Waga produktu	**870 g**
Min. Oświetlenie	**0,0005 lx**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6,5 W**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**124°**
Kolor produktu	**Czarny**
Pobór mocy (max)	**5,5 W**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Układ	**Wieżyczka**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Kąt obrotu	**360°**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Określanie odległości	**9 m**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")**
Liczba soczewek	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Rozpoznawanie odległości	**19 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Obserwuj odległość	**38 m**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M