Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2387g2p-lsu-sl-4mm-c-p-295888.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2387G2P-LSU/SL (4mm) (C)

Cena brutto	**1 157,99 zł**
Cena netto	**941,46 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0509**
Kod producenta	**DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C)**
Kod EAN	**6931847164355**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Liczba czujników	**2**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wysokość produktu	**155,3 mm**
Zakres szybkości transmisji bitów	**16 - 192 Kbit/s**
Inne połączenia	**1x line out, 1x line in**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Jasność,Kontrast,Ostrość**
Zakres przesuwania	**-30 - 30°**
Wysokość opakowania	**230 mm**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Obsługiwane przeglądarki	**IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+**
Waga wraz z opakowaniem	**1,9 kg**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Pobór mocy (max)	**9,5 W**
Szerokość opakowania	**230 mm**
Bicie serca	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Głębokość opakowania	**230 mm**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**960 x 272,5120 x 1440,1920 x 536**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect**

Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kolor produktu	**Biały**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Typ mocowania	**Sufit**
Układ	**Wieżyczka**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Średnica obiektywu	**4 mm**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**10,5 W**
Obsługa języków	**Norweski,Chińska tradycyjna,Włoski,Estoński,Słoweńska,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Polski,LAT,Bułgarski,Grecka,Portugalski,SER,Duński,Słowacki,Szwedzki,koreańska,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Litewski,Japońska,Wiet**
Maksymalna rozdzielczość	**5120 x 1440 px**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**30 m**
Maksymalna przesłona	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**77 m**
interfejs mocowania obiektywu	**M16**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Określanie odległości (szerokie)	**7 m**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**15 m**
Suma megapikseli	**8 MP**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
WE/WY alarmu	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Tryb nocny	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Bluetooth	**Nie**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.265,H.265+,H.264,MJPG,H.264+**

Materiał obudowy	**Metal**
Liczba soczewek	**2**
Obsługiwane formaty audio	**MP2L2,AAC-LC,MP3,G.726,PCM,G.722.1**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Formaty kompresji	**H.265+,H.265,H.264,H.264+**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Maksymalne zużycie mocy	**9,5 W**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Przycisk reset	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-75 - 75°**
Średnica	**15,5 cm**
Prędkość przepływu danych	**32 kbps - 16384 kbps**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Waga (z podstawą)	**1,11 kg**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Video detektor ruchu	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**44°**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**180°**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,79 A**
Karta sieciowa	**Tak**
Tęczówka	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,CE,WEEE**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Liczba języków	**33**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-MD5**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Liczba kamer	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M