

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2387g2p-lsu-sl-4mm-c-p-333974.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2387G2P-LSU/SL (4mm) (C)

Cena brutto	1 067,99 zł
Cena netto	868,28 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0695
Kod producenta	DS-2CD2387G2P-L
Kod EAN	6931847164355
Suma megapikseli	8 MP
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Maksymalna przesłona	1
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Średnica obiektywu	4 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kąt widzenia obiektywu w pionie	44°
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Inne połączenia	1x line out, 1x line in
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Liczba czujników	2
Wideo detekcja ruchu	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,79 A
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5
Materiał obudowy	Metal
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryb nocny	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak

Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Ochrona hasłem	Tak
Wi-Fi	Nie
Zakres kąta nachylenia	-75 - 75°
Wbudowany mikrofon	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kolor produktu	Biały
Obsługiwane formaty audio	MP2L2,AAC-LC,MP3,G.726,G.722.1,PCM
Głębokość opakowania	230 mm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Waga wraz z opakowaniem	1,9 kg
Średnica	15,5 cm
Wysokość produktu	155,3 mm
Kanały wyjścia alarmu	1
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect
Bicie serca	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	16 - 192 Kbit/s
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Uwierzytelnianie Digest	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Określanie odległości (szerokie)	7 m
Obserwowanie odległości (szerokie)	30 m
Typ diody LED	Podczerwień
interfejs mocowania obiektywu	M16
Tryb dzienny / nocny	Tak
Obsługa języków	Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Estoński,Słoweńska,Bułgarski,Duński,Słowacki,Szwedzki,Norweski,Chińska tradycyjna,Grecka,Portugalski,SER,Polski,LAT,Włoski,Niemiecki,Angielski,koreańska,Holenderski,Francuska,Hiszpański,

	Li
Sposób łączności	Przewodowy
Typ mocowania	Sufit
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	180°
Stopień ochrony IP	IP67
Inkrypcja HTTPS	Tak
Pobór mocy (max)	9,5 W
Prędkość przepływu danych	32 kbps - 16384 kbps
Zakres przesuwania	-30 - 30°
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Liczba soczewek	2
Liczba kamer	1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	WEEE,CE,RoHS
Wbudowany HDD	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Bluetooth	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Waga (z podstawą)	1,11 kg
Maksymalna rozdzielczość	5120 x 1440 px
Przycisk reset	Tak
Układ	Wieżyczka
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.265,H.264
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	960 x 272,1920 x 536,5120 x 1440
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,H.265+,H.264,MJPEG,H.264 +
Szerokość opakowania	230 mm
Wysokość opakowania	230 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10,5 W
Kanały wejścia alarmu	1
Automatyczne uzupełnianie sieci	Tak

(ANR)	
Przeciwdoblaskowy	Tak
Regulowanie jakości	Kontrast,Nasycenie,Ostrość,Jasność
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Liczba języków	33
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Tęczówka	Tak
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	15 m
Wykrywanie odległości (szerokie)	77 m

Opis produktu

- Gwarancja: F036M