

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2387g2p-lsu-sl4mmc-black-p-333190.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2387G 2P-LSU/SL(4mm)(C)/BLACK

Cena brutto	1 135,99 zł
Cena netto	923,57 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABXO
Kod producenta	42071
Kod EAN	6942160411750
Szerokość opakowania	230 mm
interfejs mocowania obiektywu	M16
Prędkość przepływu danych	32 kbps - 16384 kbps
Głębokość opakowania	230 mm
Suma megapikseli	8 MP
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	960 x 272,1920 x 536,5120 x 1440
Wbudowany HDD	Nie
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	44°
Układ	Obrotowa
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Obsługiwane formaty audio	PCM,MP2L2,AAC-LC,G.722.1,MP3,G.726
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	180°
Wbudowany mikrofon	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS,WEEE,CE

Formaty kompresji	H.265+,H.265,H.264,H.264+
Impedancja wyjścia	100 ?
Maksymalna rozdzielczość	5120 x 1440 px
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Wi-Fi	Nie
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Ilość klatek	20 fps
Sposób łączności	Przewodowy
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Tęczówka	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,79 A
Przycisk reset	Tak
Stała ostrość	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Zakres kąta nachylenia	-75 - 75°
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Dziennik audytów	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Liczba języków	33
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Tryb dzienny / nocny	Tak
Tryb nocny	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Liczba kamer	1
Przeciwdoblaskowy	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Bluetooth	Nie
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Liczba czujników	2
Bicie serca	Tak
Typ diody LED	Biały

Materiał obudowy	Metal
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Zakres dynamiczny	130 dB
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Regulowanie jakości	Ostrość, Nasycenie, Jasność, Kontrast
Min. Oświetlenie	0 lx
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Waga (z podstawą)	1,11 kg
Wbudowane głośniki	Tak
Widok na żywo	Tak
Inne połączenia	1x line out, 1x line in
Kanały wejścia alarmu	1
Ochrona hasłem	Tak
Średnica	15,5 cm
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Zakres przesuwania	-30 - 30°
Kanały wyjścia alarmu	1
Blokowanie portu terminala	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10,5 W
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Pobór mocy (max)	9,5 W
WE/WY alarmu	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak

Wideo detekcja ruchu	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Określanie odległości	7 m
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wbudowane światło	Tak
Liczba soczewek	2
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rozpoznawanie odległości	15 m
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5
Obserwuj odległość	30 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Typ mocowania	Sufit
Wykrywanie odległości	77 m
Wysokość produktu	155,3 mm
Średnica obiektywu	4 mm
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Wysokość opakowania	230 mm
Obsługa języków	Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajski, Włoski, Norweski, Chińska tradycja, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Grecka, Portugalski, SER, koreańska, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska, HRV, Estoński, Słoweński, Bułgarski, Duński, Słowacki, Szwedzki,
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,9 kg
Maksymalna przesłona	1

Opis produktu

- Gwarancja: F024M