

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2387g2p-lsu-sl4mmc-black-p-333190.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2387G 2P-LSU/SL(4mm)(C)/BLACK

Cena brutto	1 198,99 zł
Cena netto	974,79 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABXO
Kod producenta	42071
Kod EAN	6942160411750
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Tęczęwka	Tak
Blokowanie portu terminala	Tak
Obsługiwane formaty audio	MP2L2,AAC-LC,PCM,MP3,G.726,G.722.1
Inne połączenia	1x line out, 1x line in
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Suma megapikseli	8 MP
Liczba czujników	2
Maksymalna przesłona	1
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Średnica obiektywu	4 mm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,79 A
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wbudowane światło	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Stała ostrość	Tak
Pobór mocy (max)	9,5 W

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10,5 W
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	180°
Kanały wejścia alarmu	1
Inkrypcja HTTPS	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Przeciwdoblaskowy	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Widok na żywo	Tak
Wykrywanie odległości	77 m
Regulowanie jakości	Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
Rozpoznawanie odległości	15 m
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Liczba soczewek	2
Liczba języków	33
Wideo detekcja ruchu	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Średnica	15,5 cm
Wysokość opakowania	230 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Materiał obudowy	Metal
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Przewodowa sieć lan	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Maksymalna rozdzielczość	5120 x 1440 px
Ochrona hasłem	Tak
Układ	Obrotowa
Zakres kąta nachylenia	-75 - 75°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	960 x 272, 1920 x 536, 5120 x 1440
Ilość klatek	20 fps

Szerokość opakowania	230 mm
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE,WEEE
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.265,H.264
Zakres przesuwania	-30 - 30°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Zakres dynamiczny	130 dB
interfejs mocowania obiektywu	M16
Liczba kamer	1
Obsługa języków	Norweski, Chińska tradycyjna, Niemiecki, Angielski, koreańska, Grecka, Portugalski, SER, Duński, Słowacki, Szwedzki, Czeska, Bułgarski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska, HRV, Fiński, Węgierska, Rumuński, LAT, Polski, Estoński, Słoweńska, Turcka, Ro
Skanowanie progresywne	Tak
Typ mocowania	Sufit
Typ diody LED	Biały
Stopień ochrony IP	IP67
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Impedancja wyjścia	100 ?
Kanały wyjścia alarmu	1
Kąt widzenia obiektywu w pionie	44°
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Bicie serca	Tak
Prędkość przepływu danych	32 kbps - 16384 kbps
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Obserwuj odległość	30 m
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Określanie odległości	7 m
Dziennik audytów	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Sposób łączności	Przewodowy
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Waga wraz z opakowaniem	1,9 kg
Wbudowane głośniki	Tak
Wysokość produktu	155,3 mm
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5
Bluetooth	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba użytkowników	32 użyt.
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wi-Fi	Nie
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wbudowany mikrofon	Tak
Waga (z podstawą)	1,11 kg
Kolor produktu	Czarny
Przycisk reset	Tak
Głębokość opakowania	230 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F024M