

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2387g2p-lsu-sl4mmc-black-p-333190.html>



## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2387G 2P-LSU/SL(4mm)(C)/BLACK

Cena brutto	<b>1 234,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 004,06 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRABXO</b>
Kod producenta	<b>42071</b>
Kod EAN	<b>6942160411750</b>
Zakres przesuwania	<b>-30 - 30°</b>
Kanały wyjścia alarmu	<b>1</b>
Kanały wyjścia audio	<b>1.0 kan.</b>
Blokowanie portu terminala	<b>Tak</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>10,5 W</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Obsługiwane przeglądarki	<b>IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+</b>
Kanały wejściowe audio	<b>1.0 kan.</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>9,5 W</b>
WE/WY alarmu	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Analiza zachowania	<b>Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 95%</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")</b>
Określanie odległości	<b>7 m</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom</b>

	<b>mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-30 - 60 °C</b>
Wbudowane światło	<b>Tak</b>
Liczba soczewek	<b>2</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE,RoHS,WEEE</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>EAP-MD5</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Cechy zabezpieczeń	<b>Wodoodporny</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Rozpoznawanie odległości	<b>15 m</b>
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>155,3 mm</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Obserwuj odległość	<b>30 m</b>
Tęczówka	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>230 mm</b>
Typ mocowania	<b>Sufit</b>
Wykrywanie odległości	<b>77 m</b>
Uwierzytelnianie Digest	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,9 kg</b>
Średnica obiektywu	<b>4 mm</b>
Dziennik audytów	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>230 mm</b>
Obsługa języków	<b>Norweski,Chińska tradycyjna,LAT ,Bułgarski,Włoski,Polski,Niemiecki,Angielski,Holenderski,Francuski,Hiszpański,Litewski,Japońska,Wietnamska,HRV,koreańska,Estoński,Słoweńska,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Duński,Słowacki,S</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Liczba języków	<b>33</b>
Głębokość opakowania	<b>230 mm</b>
Maksymalna przestona	<b>1</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
interfejs mocowania obiektywu	<b>M16</b>
Prędkość przepływu danych	<b>32 kbps - 16384 kbps</b>

Poziom dostępu użytkownika	<b>Administrator, Operator, Użytkownik</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1920 x 536,5120 x 1440,960 x 272</b>
Suma megapikseli	<b>8 MP</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>4 mm</b>
Resetowanie hasła przez e-mail	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Zakres szybkości transmisji bitów	<b>8 - 320 Kbit/s</b>
Układ	<b>Obrotowa</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Inkrypcja HTTPS	<b>Tak</b>
Regulowanie jakości	<b>Nasycenie, Kontrast, Ostrość, Jasność</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>256 GB</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>44°</b>
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>5120 x 1440 px</b>
Obsługiwane formaty audio	<b>G.722.1,MP3,G.726,MP2L2,AAC-LC,PCM</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>180°</b>
Widok na żywo	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Formaty kompresji	<b>H.264+,H.265,H.265+,H.264</b>
Impedancja wyjścia	<b>100 ?</b>
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	<b>6 kan.</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnętrzna / zewnętrzna</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Ilość klatek	<b>20 fps</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Częstotliwość próbkowania	<b>8 - 48 kHz</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Stała ostrość	<b>Tak</b>
Liczba użytkowników	<b>32 użyt.</b>

Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>0,79 A</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-75 - 75°</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Cyfrowy znak wodny	<b>Tak</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 - 1/100000 s</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>52 dB</b>
Liczba czujników	<b>2</b>
Przeciwdooblaskowy	<b>Tak</b>
Typ diody LED	<b>Biały</b>
Zakres dynamiczny	<b>130 dB</b>
Bicie serca	<b>Tak</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Min. Oświetlenie	<b>0 lx</b>
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	<b>Tak</b>
Waga (z podstawą)	<b>1,11 kg</b>
Średnica	<b>15,5 cm</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Zgodność operacyjna klientów	<b>iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Inne połączenia	<b>1x line out, 1x line in</b>
Kanały wejścia alarmu	<b>1</b>
Wyjście prądu stałego (w woltach)	<b>12</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M