Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2446g2-i2-8mmc-p-295932.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2446G2-I(2.8mm)(C)

Cena brutto	**555,99 zł**
Cena netto	**452,02 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0623**
Kod producenta	**DS-2CD2446G2-I(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847124274**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**25,5 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,2688 x 1520**
Pobór mocy (max)	**7 W**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**64,2 m**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Określanie odległości (szerokie)	**6,4 m**
Układ	**Sześcian**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**12,8 m**
Kąt obrotu	**360°**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba soczewek	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Maska prywatności	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**

Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Czujnik ruchu	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wbudowany HDD	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Tryb nocny	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Bluetooth	**Nie**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264+,H.265,H.264,H.265+**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55.2°**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014+A11); CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017)**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**102.7°**
Ochrona hasłem	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Kodeki dźwiękowe	**G.711ulaw,PCM,G.726,G.722.1,AAC,G.711alaw**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSDHC,MicroSD**

Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Karta sieciowa	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 40 °C**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 40 °C**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**10 m**
Wysokość produktu	**102,9 mm**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Szerokość produktu	**65,2 mm**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Liczba języków	**33**
Głębokość produktu	**32,6 mm**
Wykrywacz odległości	**8 m**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Ostrość,Jasność,Kontrast,Lustro**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,REACH**
Technologia czujnika ruchu	**Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)**
Wysokość opakowania	**99 mm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**430 g**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Bicie serca	**Tak**
Waga produktu	**120 g**
Liczba kamer	**1**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6 W**

Szerokość opakowania	**150 mm**
Liczba czujników	**1**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**122.5°**
Głębokość opakowania	**125 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M