Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:58

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2527g2-ls-2-8mm-c-p-295849.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2527G2-LS (2.8mm) (C)

Cena brutto	**755,99 zł**
Cena netto	**614,63 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0426**
Kod producenta	**DS-2CD2527G2-LS(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847137618**
Bicie serca	**Tak**
Wysokość opakowania	**108 mm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**8 W**
Waga wraz z opakowaniem	**620 g**
Liczba kamer	**1**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**125°**
Waga produktu	**375 g**
Liczba czujników	**1**
Kod IK	**IK08**
Szerokość opakowania	**134 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Głębokość opakowania	**134 mm**
Zakres przesuwania	**-30 - 30°**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Kolor produktu	**Biały**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
WE/WY alarmu	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Kąt obrotu	**360°**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
IK code	**IK08**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**

Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Określanie odległości	**5 m**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba soczewek	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Maksymalna przesłona	**1**
Rozpoznawanie odległości	**9 m**
Suma megapikseli	**2 MP**
Obserwuj odległość	**19 m**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wbudowany HDD	**Nie**
Wykrywanie odległości	**47 m**
Tryb nocny	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Lustro	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Średnica	**11 cm**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.726,G.722.1,AAC,G.711a law,G.711ulaw,PCM**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Ochrona hasłem	**Tak**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**

Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Redukcja hałasu	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ilość klatek	**30 fps**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Video detektor ruchu	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Transmisja wideo	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**G.726,G.722.1,G.711alaw,G.711ulaw,MP2L2,PCM,AAC**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Liczba języków	**33**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Jasność,Nasycenie,Ostrość**
Wysokość produktu	**57,4 mm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M