Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2546g2-is2-8mmc-p-295836.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2546G2-IS(2.8mm)(C)

Cena brutto	**741,99 zł**
Cena netto	**603,24 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0401**
Kod producenta	**DS-2CD2546G2-IS(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847132859**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**122.5°**
Średnica	**11 cm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kod IK	**IK08**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
WE/WY alarmu	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
IK code	**IK08**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Karta sieciowa	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Suma megapikseli	**4 MP**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**

Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Maska prywatności	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.711,PCM,G.726,G.722.1**
Wysokość produktu	**57,4 mm**
Lustro	**Tak**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.265,H.264,H.264+**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wysokość opakowania	**108 mm**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Waga wraz z opakowaniem	**620 g**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Redukcja hałasu	**Tak**
Waga produktu	**380 g**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Video detektor ruchu	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Szerokość opakowania	**134 mm**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Głębokość opakowania	**134 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55.2°**
Transmisja wideo	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**102.7°**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Kodeki dźwiękowe	**G.726,G.722.1,MP2L2,PCM,G.711**

Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Liczba kamer	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba czujników	**1**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Liczba języków	**33**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Zakres przesuwania	**-30 - 30°**
Regulowanie jakości	**Jasność,Nasycenie,Kontrast,Ostrość**
Tryb nocny	**Tak**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Bicie serca	**Tak**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**6 W**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7 W**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M