Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2546g2-iws-2-8mm-c-p-301012.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2546G2-IWS (2.8mm) (C)

Cena brutto	**714,99 zł**
Cena netto	**581,29 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0368**
Kod producenta	**DS-2CD2546G2-IWS(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847139230**
Szerokość opakowania	**134 mm**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**6 W**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Głębokość opakowania	**134 mm**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Lustro	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Układ	**Kopuła**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Kąt obrotu	**360°**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55.2°**

Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Liczba czujników	**1**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**102.7°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**MP2L2,G.726,G.722.1,G.711,PCM**
Zakres przesuwania	**-30 - 30°**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	**300 Mbit/s**
Video detektor ruchu	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Ochrona hasłem	**Tak**
Średnica	**11 cm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Liczba języków	**33**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Kontrast,Jasność,Ostrość**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**

Karta sieciowa	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Bicie serca	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g**
Suma megapikseli	**4 MP**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7 W**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**122.5°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kod IK	**IK08**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
WE/WY alarmu	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.711,PCM,G.726,G.722.1**
IK code	**IK08**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.265,H.264,H.265+**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wysokość produktu	**57,4 mm**
Liczba soczewek	**1**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wysokość opakowania	**108 mm**
Redukcja hałasu	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**620 g**
Ilość klatek	**30 fps**
Maska prywatności	**Tak**
Waga produktu	**380 g**
Transmisja wideo	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**

Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M