Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2547g2-ls2-8mmc-p-295790.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C)

Cena brutto	**1 068,99 zł**
Cena netto	**869,10 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0329**
Kod producenta	**DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847137557**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Suma megapikseli	**4 MP**
Rozpoznawanie odległości	**11 m**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wbudowany HDD	**Nie**
Obserwuj odległość	**23 m**
Tryb nocny	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Wykrywanie odległości	**58 m**
Bluetooth	**Nie**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Maska prywatności	**Tak**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Maksymalne zużycie mocy	**6,5 W**
Kodeki glosu	**G.711,PCM,MP2L2,G.726,G.722.1, AAC**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Średnica	**11,4 cm**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Ochrona hasłem	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**

Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Redukcja hałasu	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ilość klatek	**30 fps**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Video detektor ruchu	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**61°**
Karta sieciowa	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**112°**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Transmisja wideo	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**MP2L2,G.726,G.722.1,AAC,G.711, PCM**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Liczba języków	**33**
Wysokość produktu	**72,6 mm**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Nasycenie,Jasność**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**

Wysokość opakowania	**108 mm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Bicie serca	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**635 g**
Liczba kamer	**1**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**8 W**
Waga produktu	**400 g**
Liczba czujników	**1**
Szerokość opakowania	**134 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**134°**
Głębokość opakowania	**134 mm**
Zakres przesuwania	**-30 - 30°**
Kod IK	**IK08**
Kolor produktu	**Biały**
Pobór mocy (max)	**6,5 W**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Układ	**Kopuła**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
WE/WY alarmu	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
IK code	**IK08**
Wi-Fi	**Nie**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Określanie odległości	**6 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba soczewek	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M