Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2547g2-ls2-8mmc-p-309500.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C)(

Cena brutto	**1 121,99 zł**
Cena netto	**912,19 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0418**
Kod producenta	**DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C)(**
Kod EAN	**6931847137427**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
IK code	**IK08**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.726,G.722.1,AAC,G.711 ulaw,PCM**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264**
Określanie odległości	**6 m**
Karta sieciowa	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Liczba soczewek	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Redukcja hałasu	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Ilość klatek	**30 fps**
Rozpoznawanie odległości	**11 m**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Przycisk reset	**Tak**
Obserwuj odległość	**23 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Wykrywanie odległości	**58 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Video detektor ruchu	**Tak**

Maska prywatności	**Tak**
Wysokość produktu	**72,6 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Transmisja wideo	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wysokość opakowania	**108 mm**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Waga wraz z opakowaniem	**635 g**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Waga produktu	**400 g**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Szerokość opakowania	**134 mm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Głębokość opakowania	**134 mm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**61°**
Układ	**Kopuła**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**112°**
Liczba kamer	**1**
Kodeki dźwiękowe	**MP2L2,G.726,G.722.1,AAC,G.711 ulaw,PCM**
Kąt obrotu	**360°**
Liczba czujników	**1**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Zakres przesuwania	**-30 - 30°**

Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Pobór mocy (max)	**6,5 W**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba języków	**33**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Jasność,Nasycenie,Ostrość**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Bicie serca	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**8 W**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**134°**
Maksymalne zużycie mocy	**6,5 W**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kod IK	**IK08**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Średnica	**11,4 cm**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Ochrona hasłem	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wbudowany HDD	**Nie**
WE/WY alarmu	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M