Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2583g2-is2-8mm-p-296936.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)

Cena brutto	**741,99 zł**
Cena netto	**603,24 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0362**
Kod producenta	**DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)**
Kod EAN	**6931847137663**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Suma megapikseli	**8 MP**
Obserwuj odległość	**35 m**
Wbudowany HDD	**Nie**
Wykrywanie odległości	**88 m**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Tryb nocny	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Maksymalne zużycie mocy	**6,5 W**
Kodeki glosu	**G.711ulaw,PCM,G.711alaw,G.726, G.722.1,AAC**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Średnica	**11,4 cm**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**

Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Redukcja hałasu	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Video detektor ruchu	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58.4°**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**106.4°**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**G.711ulaw,PCM,G.726,G.722.1,AAC,G.711alaw**
Karta sieciowa	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Liczba języków	**33**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Jasność,Nasycenie,Ostrość**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Wysokość produktu	**72,6 mm**
Liczba kamer	**1**

Bicie serca	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**8 W**
Wysokość opakowania	**108 mm**
Liczba czujników	**1**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**124.8°**
Waga wraz z opakowaniem	**635 g**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Waga produktu	**400 g**
Zakres przesuwania	**-30 - 30°**
Szerokość opakowania	**134 mm**
Pobór mocy (max)	**6,5 W**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Głębokość opakowania	**134 mm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
WE/WY alarmu	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Układ	**Kopuła**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
IK code	**IK10**
Kąt obrotu	**360°**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Określanie odległości	**9 m**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba soczewek	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Maksymalna przesłona	**1,6**

Rozpoznawanie odległości	**18 m**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M