Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2623g0-izs2-8-12mm-p-295825.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2623G0-IZS(2.8-12mm)

Cena brutto	**1 006,99 zł**
Cena netto	**818,69 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0387**
Kod producenta	**DS-2CD2623G0-IZS(2.8-12mm)**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Zdejmowalny filrt IR-Cut	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**2,61 kg**
Impedencja wyjścia	**75 ?**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Nasycenie,Jasność**
Waga produktu	**1,74 kg**
Długość produktu	**332,7 mm**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Pełny HD	**Tak**
Wyjścia BNC	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),352 x 288,1280 x 960,352 x 240,640 x 360**
Zespolony sygnał wizji	**1**
Bicie serca	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Pobór mocy (max)	**14,5 W**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**18 W**
Układ	**Pocisk**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**136°**
Obsługa PoE	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Kąt obrotu	**360°**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE**

	802.3
WE/WY alarmu	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Wi-Fi	**Nie**
Stopień ochrony IP	**IP67**
IK code	**IK10**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Maska prywatności	**Tak**
Minimalna przesłona	**1,6**
Lustro	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Tryb nocny	**Tak**
Suma megapikseli	**2 MP**
Prędkość przepływu danych	**32Kbps~16Mbps**
Materiał obudowy	**Metal**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58°**
Redukcja hałasu	**Tak**
Średnica	**14,4 cm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**110°**
Ilość klatek	**30 fps**
Interfejs	**RJ-45/BNC**
System formatu sygnału analogowego	**PAL,NTSC**
Impedancja wyjścia	**75 ?**
Przycisk reset	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**128 GB**

Kodeki dźwiękowe	**G.711,MP2L2,G.726,G.722.1**
Maksymalne zużycie mocy	**14,5 W**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.711,G.726,G.722.1**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Transmisja wideo	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC**
Ochrona hasłem	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**50 m**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Video detektor ruchu	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1,2 A**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW)	**Tak**
3D NR (Redukcja szumu 3D)	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS**
Liczba kamer	**1**
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	**RJ-45/BNC**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M