Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:19

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2643g2-izs2-8-12mm-p-295758.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm)

Cena brutto	**1 140,99 zł**
Cena netto	**927,63 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0285**
Kod producenta	**DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm)**
Kod EAN	**6941264073741**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Maska prywatności	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8-12 mm**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Suma megapikseli	**4 MP**
Karta sieciowa	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Lustro	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Obsługiwane formaty audio	**PCM,AAC,MP3**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kąt widzenia, przekątna	**114,6°**
Kodeki glosu	**G.711ulaw,G.711alaw,MP2L2,G.726,G.722.1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.265,H.264,H.264+**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wysokość produktu	**93 mm**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Maks. Rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Kodeki dźwiękowe	**G.711alaw,G.726,G.722.1,G.711ulaw,MP2L2**
Redukcja hałasu	**Tak**
Szerokość produktu	**308,5 mm**
Kąt widzenia w poziomie	**95,8°**
Ilość klatek	**30 fps**
Głębokość produktu	**97,9 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Przycisk reset	**Tak**
Wysokość opakowania	**180 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Maksymalne zużycie mocy	**13 W**
Waga wraz z opakowaniem	**1,96 kg**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Waga produktu	**1,39 kg**
Video detektor ruchu	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Szerokość opakowania	**385 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,REACH**
Ochrona hasłem	**Tak**
Głębokość opakowania	**190 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,640 x 360**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kolor produktu	**Biały**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Układ	**Pocisk**

Kontrola panewki kamery	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Kąt obrotu	**360°**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Kąt widzenia (pionowy)	**50,6°**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1,08 A**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Liczba języków	**33**
Kąt widzenia (poziomy)	**95,8°**
Pobór mocy (max)	**13 W**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Nasycenie,Jasność**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3at**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**15 W**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Kanały wejściowe audio	**1**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Tryb nocny	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba soczewek	**1**
Materiał obudowy	**Aluminium**

Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009**
Maksymalna przesłona	**1,6**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M