Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2646g2-izs-2-8-12mm-c-p-295847.html

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2646G2-IZS (2.8-12mm) (C)



Cena brutto	**1 319,99 zł**
Cena netto	**1 073,16 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0421**
Kod producenta	**DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm)(C)(**
Kod EAN	**6941264089841**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Wysokość opakowania	**180 mm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Waga wraz z opakowaniem	**2,57 kg**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Długość produktu	**345,7 mm**
Waga produktu	**1,45 kg**
Transmisja wideo	**Tak**
Pobór mocy (max)	**13 W**
Szerokość opakowania	**385 mm**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Głębokość opakowania	**190 mm**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),2688 x 1520**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Określanie odległości (tele)	**19 m**

Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**38 m**
Kolor produktu	**Czarny**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Określanie odległości (szerokie)	**6,4 m**
Układ	**Pocisk**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**12,8 m**
Kąt obrotu	**360°**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Obserwowanie odległości (tele)	**75,4 m**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Obsługa języków	**Wielo**
Kod IK	**IK10**
Wi-Fi	**Nie**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
WE/WY alarmu	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Suma megapikseli	**4 MP**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Wbudowany HDD	**Nie**
IK code	**IK10**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Kodeki glosu	**G.711ulaw,PCM,MP2L2,G.726,G.722.1,AAC,G.711alaw**
Liczba soczewek	**1**
Bluetooth	**Nie**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**

Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.265+,H.264+,M-JPEG**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013);**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Liczba języków	**33**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Średnica	**14,4 cm**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Jasność,Kontrast,Ostrość**
Ilość klatek	**30 fps**
Lustro	**Tak**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Cechy zabiezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny,Wandaloodporna**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Bicie serca	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen,Wykrywanie twarzy**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Maksymalne zużycie mocy	**13 W**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**15 W**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1,08 A**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**

Karta sieciowa	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**131°**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**25,4 m**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**64 m**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**108°**
Liczba kamer	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kodeki dźwiękowe	**G.711alaw,MP2L2,G.711ulaw,PCM,G.726,G.722.1,AAC**
Wykrywanie odległości (tele)	**190 m**
Liczba czujników	**1**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M