Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2646g2-izsu-sl-2-8-12mm-p-303719.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2646G2-IZSU/SL (2.8-12mm)

Cena brutto	**1 250,99 zł**
Cena netto	**1 017,07 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0447**
Kod producenta	**DS-2CD2646G2-IZSU/SL(2.8-12mm)**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Jasność,Nasycenie,Kontrast**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Suma megapikseli	**4 MP**
Bluetooth	**Nie**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Wbudowany HDD	**Nie**
Bicie serca	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**18 W**
Liczba czujników	**1**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**131°**
Min. Oświetlenie	**0,003 lx**
Kod IK	**IK10**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
WE/WY alarmu	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Kodeki glosu	**G.711ulaw,PCM,G.711alaw,MP2L2,G.726,G.722.1**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**

Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.265,H.264,H.264+**
IK code	**IK10**
Pobór mocy (max)	**15 W**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Liczba soczewek	**1**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Maska prywatności	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3at**
Przycisk reset	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Maksymalne zużycie mocy	**15 W**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Ochrona hasłem	**Tak**
Lustro	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107.7°**
Karta sieciowa	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**G.711alaw,G.726,G.722.1,G.711ulaw,PCM,MP2L2**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,320 x 240,2592 x 1944,2688 x 1520**
Video detektor ruchu	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Układ	**Pocisk**
Transmisja wideo	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2592 x 1944 px**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1,25 A**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Liczba języków	**33**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M