

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2646g2ht-izs-2-8-12mm-ef-pl-acusense-darkfighter-4-mpx-biala-p-331304.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2646G2HT-IZS (2.8-12mm) (EF)/PL AcuSense DarkFighter - 4 Mpx - Biała

Cena brutto	1 304,99 zł
Cena netto	1 060,97 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAYUD
Kod producenta	47264
Kod EAN	6942160432731
Zakres przesuwania	0 - 355°
Określanie odległości (szerokie)	6,3 m
Szerokość produktu	97,9 mm
Kąt widzenia soczewki, przekątna	125.8 - 39.4°
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,7 m
Wysokość opakowania	180 mm
Długość produktu	298 mm
Obserwowanie odległości (tele)	71,7 m
Waga wraz z opakowaniem	2,35 kg
Blokowanie portu terminala	Tak
Kod IK	IK10
Waga produktu	1,49 kg
Pobór mocy (max)	13 W
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Szerokość opakowania	385 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Głębokość opakowania	190 mm
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Kolor produktu	Biały
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Liczba soczewek	1
Certyfikaty zgodności	REACH,Industry Canada (IC),CB,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),CE,WEEE,RCM,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS
Układ	Tubowa
Stopień ochrony IP	IP67
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Wandaloodporna,O dporny na kurz
Kąt obrotu	360°
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Aktywny alarm włamania	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Wi-Fi	Nie
Obsługa języków	Wielo
Maska prywatności	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Maksymalna przesłona	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Dziennik audytów	Tak

Suma megapikseli	4 MP
Lustro	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Wbudowany HDD	Nie
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Zmiana scen,Wykrywanie twarzy
Liczba języków	33
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Tryb nocny	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Licznik pikseli	Tak
Bluetooth	Nie
Inkrypcja HTTPS	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Materiał obudowy	Metal
Obsługiwane formaty audio	G.711,G.722.1,MP3,G.726,PCM,M-P2L2,AAC-LC,G.711 µ-law,G.711 A-law
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56.1 - 19.3°
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Nagrywanie wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105.4 - 34.3°
Ochrona hasłem	Tak
Regulowanie jakości	Kontrast,Nasycenie,Jasność,Ostrość
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Sposób łączności	Przewodowy

Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Widok na żywo	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Typ diody LED	Podczerwień
Ilość klatek	30 fps
Cyfrowy znak wodny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Bicie serca	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,08 A
Przycisk reset	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Transmisja wideo	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Ochrona prywatności	Tak
Liczba kamer	1
Obserwowanie odległości (szerokie)	25,2 m
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Rodzaj powiadomienia	Mail
Liczba czujników	1
Wykrywanie odległości (szerokie)	63,4 m
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Kanały wejścia alarmu	1
Zakres dynamiczny	120 dB
Wykrywanie odległości (tele)	180,6 m
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5
Min. Oświetlenie	0 lx

Określanie odległości (tele)	18,1 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kanały wyjścia alarmu	1
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rozpoznawanie odległości (tele)	36,1 m
Wysokość produktu	95,7 mm
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	15 W

Opis produktu

- Gwarancja: F024M