Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2646g2ht-izs2u-sl-2-8-12mm-p-344310.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2646G2HT-IZS2U/SL 2.8-12mm

Cena brutto	**1 515,99 zł**
Cena netto	**1 232,51 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGPH7**
Kod producenta	**52945**
Kod EAN	**6942160484150**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Głębokość produktu	**298 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**19.3 - 56.1°**
Wysokość opakowania	**180 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**34.3 - 105.4°**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Waga wraz z opakowaniem	**2,52 kg**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Waga produktu	**1,52 kg**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Szerokość opakowania	**385 mm**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**2**
Pobór mocy (max)	**14,5 W**
Głębokość opakowania	**190 mm**
Wejście audio	**1**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,2688 x 1520**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3at**
Kolor produktu	**Biały**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Bicie serca	**Tak**

Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wbudowane światło	**Tak**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Układ	**Kula (kształt)**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Kąt obrotu	**360°**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**18 W**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / ściana / słup**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**39.4 - 125.8°**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Obsługa języków	**Wielo**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**25,2 m**
Wi-Fi	**Nie**
Maksymalna przesłona	**1,28**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**63,4 m**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Wykrywanie odległości (tele)	**180,6 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Suma megapikseli	**4 MP**
Określanie odległości (tele)	**18,1 m**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Wbudowany HDD	**Nie**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**36,1 m**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Określanie odległości (szerokie)	**6,3 m**
Tryb nocny	**Tak**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Obsługiwane formaty audio	**G.722.1,MP2L2,AAC-LC,G.711 A-**

	law,PCM,G.711 µ-law,MP3,G.726
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**12,7 m**
System dźwięku	**2-drożny**
Certyfikaty zgodności	**KC,CB,UKCA,WEEE,RCM,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),CE,REACH,RoHS**
Obserwowanie odległości (tele)	**71,7 m**
Bluetooth	**Nie**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny,Wandaloodporna,Odporny na kurz**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264**
Kod IK	**IK10**
Materiał obudowy	**Metal**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wyjście audio	**1**
Karta sieciowa	**Tak**
Liczba języków	**33**
Przycisk reset	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Licznik pikseli	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Ochrona hasłem	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Lustro	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1,21 A**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-TLS,EAP-LEAP,HTTPS,TLS,EAP-MD5**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie wejścia do regionu,Region exiting detection,Wykrywanie ludzi,Wykrywanie przekroczenia linii,Wtargnięcie,Zmiana scen,Wykrywanie twarzy,Wykrywanie pojazdów**
Regulowanie jakości	**Jasność,Ostrość,Nasycenie,Kontrast**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Wysokość produktu	**95,7 mm**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Liczba kamer	**1**
Szerokość produktu	**97,9 mm**
Inkrypcja HTTS	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M