

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2646g2ht-izs2u-sl-2-8-12mm-p-344310.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2646G2HT-IZS2U/SL 2.8-12mm

Cena brutto	1 384,99 zł
Cena netto	1 126,01 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGP7
Kod producenta	52945
Kod EAN	6942160484150
Wbudowany HDD	Nie
Rozpoznawanie odległości (tele)	36,1 m
Liczba użytkowników	32 użyt.
Określanie odległości (szerokie)	6,3 m
Tryb nocny	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,7 m
System dźwięku	2-drożny
Obsługiwane formaty audio	G.722.1,MP2L2,AAC-LC,G.711 A-law,PCM,G.711 μ-law,MP3,G.726
Obserwowanie odległości (tele)	71,7 m
Bluetooth	Nie
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264
Materiał obudowy	Metal
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kod IK	IK10
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Redukcja hałasu	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość klatek	30 fps
Liczba soczewek	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Wyjście audio	1
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przycisk reset	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Ochrona hasłem	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Lustro	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,21 A
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie przekroczenia linii, Wtargnięcie, Zmiana scen, Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS, EAP-LEAP, HTTPS, TLS, EAP-MD5
Skanowanie progresywne	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wysokość produktu	95,7 mm
Liczba kamer	1
Inkrypcja HTTS	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Szerokość produktu	97,9 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	19.3 - 56.1°

Certyfikaty zgodności	KC,CB,UKCA,WEEE,RCM,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),CE,REACH,RoHS
Głębokość produktu	298 mm
Zakres dynamiczny	120 dB
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	34.3 - 105.4°
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Wandaloodporna,Odporny na kurz
Wysokość opakowania	180 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Waga wraz z opakowaniem	2,52 kg
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Waga produktu	1,52 kg
Zakres przesuwania	0 - 355°
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Dziennik audytów	Tak
Szerokość opakowania	385 mm
Pobór mocy (max)	14,5 W
Długość fal podczerwieni	850 nm
Głębokość opakowania	190 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wejście audio	1
Liczba języków	33
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,2688 x 1520
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.3at
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Kolor produktu	Biały
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Bicie serca	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Licznik pikseli	Tak
Układ	Kula (kształt)

Wbudowane światło	Tak
Kanały wejścia alarmu	1
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kąt obrotu	360°
Stopień ochrony IP	IP67
Kanały wyjścia alarmu	1
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	18 W
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Kąt widzenia soczewki, przekątna	39.4 - 125.8°
Regulowanie jakości	Jasność, Ostrość, Nasycenie, Kontrast
Wi-Fi	Nie
Obsługa języków	Wiele
Obserwowanie odległości (szerokie)	25,2 m
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Maksymalna przesłona	1,28
Wykrywanie odległości (szerokie)	63,4 m
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Wykrywanie odległości (tele)	180,6 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Suma megapikseli	4 MP
Określanie odległości (tele)	18,1 m
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz

Opis produktu

- Gwarancja: G024M