

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2646g2ht-izs2u-sl-2-8-12mm-p-344310.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2646G2HT-IZS2U/SL 2.8-12mm

Cena brutto	1 384,99 zł
Cena netto	1 126,01 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGP7
Kod producenta	52945
Kod EAN	6942160484150
Obsługiwane formaty audio	G.722.1,MP2L2,AAC-LC,G.711 A-law,PCM,G.711 μ-law,MP3,G.726
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie wejścia do regionu,Region exiting detection,Wykrywanie ludzi,Wykrywanie przekroczenia linii,Wtargnięcie,Zmiana scen,Wykrywanie twarzy,Wykrywanie pojazdów
System dźwięku	2-drożny
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Bluetooth	Nie
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Materiał obudowy	Metal
Redukcja hałasu	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Kąt widzenia obiektywu w pionie	19.3 - 56.1°
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość klatek	30 fps
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	34.3 - 105.4°
Przewodowa sieć lan	Tak
Wyjście audio	1
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Przycisk reset	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Sposób łączności	Przewodowy
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Ochrona hasłem	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Typ diody LED	Podczerwień
Wejście audio	1
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,HTTPS,TLS,EAP-MD5
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,21 A
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Skanowanie progresywne	Tak
Bicie serca	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Wysokość produktu	95,7 mm
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kanały wejścia alarmu	1
Tryb dzienny / nocny	Tak
Certyfikaty zgodności	KC,CB,UKCA,WEEE,RCM,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),CE,REACH,RoHS
Szerokość produktu	97,9 mm
Liczba kamer	1
Kanały wyjścia alarmu	1
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Wandaloodporna,Odporny na kurz
Zakres dynamiczny	120 dB

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	18 W
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Głębokość produktu	298 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Kąt widzenia soczewki, przekątna	39.4 - 125.8°
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wysokość opakowania	180 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Obserwowanie odległości (szerokie)	25,2 m
Dziennik audytów	Tak
Waga wraz z opakowaniem	2,52 kg
Zakres przesuwania	0 - 355°
Wykrywanie odległości (szerokie)	63,4 m
Długość fal podczerwieni	850 nm
Waga produktu	1,52 kg
Wykrywanie odległości (tele)	180,6 m
Liczba języków	33
Szerokość opakowania	385 mm
Pobór mocy (max)	14,5 W
Określanie odległości (tele)	18,1 m
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Głębokość opakowania	190 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Rozpoznawanie odległości (tele)	36,1 m
Licznik pikseli	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 2688 x 1520
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Określanie odległości (szerokie)	6,3 m
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Kolor produktu	Biały
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Układ	Kula (kształt)
Wbudowane światło	Tak
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,7 m

Regulowanie jakości	Jasność, Ostrość, Nasycenie, Kontrast
Kąt obrotu	360°
Stopień ochrony IP	IP67
Obserwowanie odległości (tele)	71,7 m
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kod IK	IK10
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wi-Fi	Nie
Obsługa języków	Wiele
Liczba soczewek	1
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Maksymalna przesłona	1,28
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Aktywny alarm włamania	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Suma megapikseli	4 MP
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Liczba użytkowników	32 użyt.
Wbudowany HDD	Nie
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Lustro	Tak
Tryb nocny	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M