

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2646g2ht-izs2u-sl-2-8-12mm-p-344310.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2646G2HT-IZS2U/SL 2.8-12mm

Cena brutto	1 350,99 zł
Cena netto	1 098,37 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGP7
Kod producenta	52945
Kod EAN	6942160484150
Przycisk reset	Tak
Szerokość opakowania	385 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Głębokość opakowania	190 mm
Sposób łączności	Przewodowy
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 2688 x 1520
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Dziennik audytów	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Kolor produktu	Biały
Wejście audio	1
Długość fal podczerwieni	850 nm
Typ diody LED	Podczerwień
Układ	Kula (kształt)
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Liczba języków	33
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,21 A
Kąt obrotu	360°

Cyfrowy znak wodny	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Skanowanie progresywne	Tak
Bicie serca	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Licznik pikseli	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kanały wejścia alarmu	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Liczba kamer	1
Kanały wyjścia alarmu	1
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Zakres dynamiczny	120 dB
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	18 W
Wi-Fi	Nie
Regulowanie jakości	Jasność, Ostrość, Nasycenie, Kontrast
Min. Oświetlenie	0 lx
Kąt widzenia soczewki, przekątna	39.4 - 125.8°
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Obserwowanie odległości (szerokie)	25,2 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zakres przesuwania	0 - 355°
Wykrywanie odległości (szerokie)	63,4 m
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Pobór mocy (max)	14,5 W
Wykrywanie odległości (tele)	180,6 m
Liczba użytkowników	32 użyt.
Filtrowanie adresów IP	Tak
Określanie odległości (tele)	18,1 m
Tryb nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Rozpoznawanie odległości (tele)	36,1 m

System dźwięku	2-drożny
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Określanie odległości (szerokie)	6,3 m
Bluetooth	Nie
Wbudowane światło	Tak
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12,7 m
Materiał obudowy	Metal
Stopień ochrony IP	IP67
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Obserwowanie odległości (tele)	71,7 m
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kod IK	IK10
Wbudowane głośniki	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Przewodowa sieć lan	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba soczewek	1
Obsługa języków	Wiele
Maksymalna przesłona	1,28
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Aktywny alarm włamania	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Wbudowany HDD	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,HTTPS,TLS,EAP-MD5
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Lustro	Tak
Obsługiwane formaty audio	G.722.1,MP2L2,AAC-LC,G.711 A-law,PCM,G.711 μ-law,MP3,G.726

Wysokość produktu	95,7 mm
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie przekroczenia linii, Wtargnięcie, Zmiana scen, Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów
Formaty kompresji	H.264+, H.265+, M-JPEG, H.265, H.264
Szerokość produktu	97,9 mm
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Głębokość produktu	298 mm
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Wysokość opakowania	180 mm
Inkrypcja HTTPS	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Ilość klatek	30 fps
Waga wraz z opakowaniem	2,52 kg
Kąt widzenia obiektywu w pionie	19.3 - 56.1°
Certyfikaty zgodności	KC, CB, UKCA, WEEE, RCM, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), CE, REACH, RoHS
Wyjście audio	1
Waga produktu	1,52 kg
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	34.3 - 105.4°
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna, Wandaloodporna, Odporna na kurz

Opis produktu

- Gwarancja: G024M