Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2646g2t-izs-c-p-295806.html

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2646G2T-IZS (C)



Cena brutto	**1 256,99 zł**
Cena netto	**1 021,94 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0353**
Kod producenta	**DS-2CD2646G2T-IZS(C)**
Kod EAN	**6941264083528**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
IK code	**IK10**
Średnica	**10,5 cm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Liczba soczewek	**1**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Karta sieciowa	**Tak**
Lustro	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**

Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Kodeki glosu	**G.711ulaw,PCM,MP2L2,G.711alaw,G.726,G.722.1**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSL/TLS,HTTPS**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**108°**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wysokość opakowania	**180 mm**
Kodeki dźwiękowe	**G.711ulaw,PCM,G.726,G.722.1,MP2L2,G.711alaw**
Waga wraz z opakowaniem	**2,08 kg**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Redukcja hałasu	**Tak**
Waga produktu	**1,4 kg**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Ilość klatek	**30 fps**
Szerokość opakowania	**385 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Przycisk reset	**Tak**
Głębokość opakowania	**190 mm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1,12 A**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),320 x 240,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,360 x 240,640 x 360,2592 x 1944**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**

Skanowanie progresywne	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Transmisja wideo	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Układ	**Pocisk**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Kąt obrotu	**360°**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0,003 lx**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Maksymalna rozdzielczość	**2592 x 1944 px**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Liczba języków	**32**
Wi-Fi	**Nie**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Nasycenie,Jasność**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Długość produktu	**298 mm**
Bicie serca	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Pobór mocy (max)	**13,5 W**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**15 W**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**131°**
Tryb nocny	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Bluetooth	**Nie**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**

WE/WY alarmu	**Tak**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:20**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**13,5 W**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3at**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M