Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2647g2-lzs-3-6-9mm-c-p-295871.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2647G2-LZS (3.6-9mm) (C)

Cena brutto	**2 422,99 zł**
Cena netto	**1 969,91 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0471**
Kod producenta	**DS-2CD2647G2-LZS(3.6-9mm)(C)**
Kod EAN	**6941264099376**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
IK code	**IK10**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.1x**
Maksymalne zużycie mocy	**14,5 W**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Liczba soczewek	**1**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Ochrona hasłem	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Maska prywatności	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**

Lustro	**Tak**
Długość ogniskowa	**3.6-9 mm**
Karta sieciowa	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Suma megapikseli	**4 MP**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**48.4°**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.726,G.722.1,AAC,G.711a law,G.711ulaw,PCM**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**92.3°**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Szerokość produktu	**97,9 mm**
Kodeki dźwiękowe	**G.711ulaw,G.726,G.722.1,AAC,MP 2L2,G.711alaw,PCM**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Głębokość produktu	**90,9 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Video detektor ruchu	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wysokość opakowania	**180 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ilość klatek	**30 fps**
Waga wraz z opakowaniem	**2,52 kg**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**

Waga produktu	**1,52 kg**
Transmisja wideo	**Tak**
Szerokość opakowania	**385 mm**
Liczba języków	**33**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Głębokość opakowania	**190 mm**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Nasycenie,Jasność**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520**
Bicie serca	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1,21 A**
Kolor produktu	**Biały**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**18 W**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Układ	**Pocisk**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**112.2°**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kąt obrotu	**360°**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**49,3 m**
Liczba kamer	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Liczba czujników	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**124 m**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Określanie odległości (szerokie)	**12,4 m**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**24,8 m**
Długość produktu	**327,9 mm**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Kod IK	**IK10**

Pobór mocy (max)	**14,5 W**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
WE/WY alarmu	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M