

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2647g2ht-lizs2-8-12-ef-blk-p-344314.html>

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2647G 2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK



Cena brutto	1 230,99 zł
Cena netto	1 000,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPHD
Kod producenta	52591
Kod EAN	6942160436425
Ilość klatek	30 fps
Tęczówka	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Waga produktu	1,08 kg
Przycisk reset	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Transmisja wideo	Tak
Szerokość opakowania	386 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Dziennik audytów	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Głębokość opakowania	190 mm
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Długość fal podczerwieni	850 nm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520
Liczba kamer	1
Liczba języków	33
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Kolor produktu	Czarny
Liczba czujników	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,21 A
Układ	Kula (kształt)
Zakres dynamiczny	130 dB

Wykrywanie odległości (tele)	149 m
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Kąt obrotu	360°
Min. Oświetlenie	0 lx
Określanie odległości (tele)	14,9 m
Licznik pikseli	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rozpoznawanie odległości (tele)	29,8 m
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Zakres przesuwania	0 - 355°
Określanie odległości (szerokie)	6 m
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Wi-Fi	Nie
Długość produktu	298 mm
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12 m
Regulowanie jakości	Kontrast, Jasność, Ostrość, Nasyce nie
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Blokowanie portu terminala	Tak
Obserwowanie odległości (tele)	59,1 m
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Pobór mocy (max)	14,5 W
Kod IK	IK10
Widok na żywo	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Bicie serca	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Tryb nocny	Tak
Wbudowane światło	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Bluetooth	Nie
Stopień ochrony IP	IP67
Liczba soczewek	1
Ochrona prywatności	Tak
Materiał obudowy	Metal
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Kanały wejścia alarmu	1
Ochrona hasłem	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Aktywny alarm włamania	Tak
Kanały wyjścia alarmu	1
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Typ mocowania	Ściana
Maska prywatności	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	18 W
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Ostrość	Zmotoryzowany/ręczny
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Kąt widzenia soczewki, przekątna	141.3 - 48.1°
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Obsługa języków	Wiele
Obserwowanie odległości (szerokie)	23,8 m
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna przęsłona	1,2
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm

Lustro	Tak
Wykrywanie odległości (szerokie)	60 m
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Suma megapikseli	4 MP
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wbudowany HDD	Nie
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	59.3 - 23.6°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Obsługiwane formaty audio	G.722.1,G.711,MP3,G.726,MP2L2, AAC-LC,PCM
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	114.6 - 41.8°
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264
Certyfikaty zgodności	CB,KC,RoHS,CE
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Wysokość produktu	95,7 mm
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Sposób łączności	Przewodowy
Szerokość produktu	97,9 mm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Wysokość opakowania	180 mm
Redukcja hałasu	Tak

Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,64 kg

Opis produktu

- Gwarancja: G024M