

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2647g2ht-lizs2-8-12-ef-blk-p-344314.html>

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2647G 2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK



Cena brutto	1 230,99 zł
Cena netto	1 000,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPHD
Kod producenta	52591
Kod EAN	6942160436425
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Redukcja hałasu	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Widok na żywo	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Ilość klatek	30 fps
Tryb dzienny / nocny	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przycisk reset	Tak
Transmisja wideo	Tak
Bicie serca	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%

Liczba kamer	1
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Ochrona prywatności	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba czujników	1
Kanały wejścia alarmu	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Zakres dynamiczny	130 dB
Wykrywanie odległości (tele)	149 m
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,21 A
Kanały wyjścia alarmu	1
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Min. Oświetlenie	0 lx
Określanie odległości (tele)	14,9 m
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	18 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rozpoznawanie odległości (tele)	29,8 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	141.3 - 48.1°
Wysokość produktu	95,7 mm
Zakres przesuwania	0 - 355°
Określanie odległości (szerokie)	6 m
Szerokość produktu	97,9 mm
Długość produktu	298 mm
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12 m
Obserwowanie odległości (szerokie)	23,8 m
Wysokość opakowania	180 mm
Blokowanie portu terminala	Tak
Obserwowanie odległości (tele)	59,1 m
Wykrywanie odległości (szerokie)	60 m
Waga wraz z opakowaniem	1,64 kg
Pobór mocy (max)	14,5 W
Kod IK	IK10
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Waga produktu	1,08 kg

Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Szerokość opakowania	386 mm
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Głębokość opakowania	190 mm
Wbudowane światło	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520
Liczba soczewek	1
Certyfikaty zgodności	CB,KC,RoHS,CE
Kolor produktu	Czarny
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Układ	Kula (kształt)
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Kąt obrotu	360°
Typ mocowania	Ściana
Maska prywatności	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Ostrość	Zmotoryzowany/ręczny
Tęczówka	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Obsługa języków	Wielo
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable

	Bit Rate (VBR)
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wi-Fi	Nie
Maksymalna przesłona	1,2
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Dziennik audytów	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Lustro	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Suma megapikseli	4 MP
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Wbudowany HDD	Nie
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Liczba języków	33
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Inkrypcja HTTS	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Tryb nocny	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	59.3 - 23.6°
Licznik pikseli	Tak
Bluetooth	Nie
Obsługiwane formaty audio	G.722.1,G.711,MP3,G.726,MP2L2, AAC-LC,PCM
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	114.6 - 41.8°
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Materiał obudowy	Metal
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Regulowanie jakości	Kontrast, Jasność, Ostrość, Nasyce nie



Ochrona hasłem

Tak

Stosunek sygnału do szumu

52 dB

Opis produktu

- Gwarancja: G024M