

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2647g2ht-lizs2-8-12-ef-blk-p-344314.html>

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2647G 2HT-LIZS(2.8-12)/eF/BLK



Cena brutto	1 415,99 zł
Cena netto	1 151,21 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPHD
Kod producenta	52591
Kod EAN	6942160436425
Obsługiwane formaty audio	G.722.1,G.711,MP3,G.726,MP2L2, AAC-LC,PCM
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zakres dynamiczny	130 dB
Suma megapikseli	4 MP
Liczba kamer	1
Maksymalna przesłona	1,2
Skanowanie progresywne	Tak
Ostrość	Zmotoryzowany/ręczny
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,21 A
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Wbudowane światło	Tak
Transmisja wideo	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Pobór mocy (max)	14,5 W
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Długość produktu	298 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	114.6 - 41.8°
Rozpoznawanie odległości (tele)	29,8 m
Inkrypcja HTTPS	Tak
Wykrywanie odległości (tele)	149 m
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Obserwowanie odległości (szerokie)	23,8 m
Highlight Compensation (HLC)	Tak

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	18 W
Maska prywatności	Tak
Kanały wejścia alarmu	1
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Wideo detekcja ruchu	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Kod IK	IK10
Sposób łączności	Przewodowy
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12 m
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520
Przycisk reset	Tak
Szerokość opakowania	386 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,64 kg
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Szerokość produktu	97,9 mm
Bluetooth	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wi-Fi	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Układ	Kula (kształt)
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Długość fal podczerwieni	850 nm
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Odporny na kurz

Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Bicie serca	Tak
Widok na żywo	Tak
Regulowanie jakości	Kontrast,Jasność,Ostrość,Nasyce nie
Zakres przesuwania	0 - 355°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Min. Oświetlenie	0 lx
Wbudowany HDD	Nie
Liczba czujników	1
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Obsługa języków	Wielo
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Typ mocowania	Ściana
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Stopień ochrony IP	IP67
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Filtrowanie adresów IP	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Blokowanie portu terminala	Tak
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264
Określanie odległości (szerokie)	6 m
Kąt widzenia obiektywu w pionie	59.3 - 23.6°
Określanie odległości (tele)	14,9 m
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wykrywanie odległości (szerokie)	60 m
Lustro	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	141.3 - 48.1°
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Kanały wyjścia alarmu	1
Aktywny alarm włamania	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Liczba soczewek	1
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obserwowanie odległości (tele)	59,1 m
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Kolor produktu	Czarny
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Głębokość opakowania	190 mm
Ilość klatek	30 fps
Waga produktu	1,08 kg
Wysokość opakowania	180 mm
Materiał obudowy	Metal
Wysokość produktu	95,7 mm
Tryb nocny	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt obrotu	360°
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Licznik pikseli	Tak
Liczba języków	33
Dziennik audytów	Tak
Tęczęwka	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Certyfikaty zgodności	CB, KC, RoHS, CE

Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s

Opis produktu

- Gwarancja: G024M