Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2663g2-lizs2u2-8-12mm-p-360410.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2663G2-LIZS2U(2.8-12mm)

Cena brutto	**1 172,99 zł**
Cena netto	**953,65 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0751**
Kod producenta	**DS-2CD2663G2-LIZS2U(2.8-12mm)**
Kod EAN	**6942160462745**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**53,8°**
Głębokość produktu	**385 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**102.2°**
Wysokość opakowania	**96 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Waga wraz z opakowaniem	**2 kg**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Waga produktu	**1,53 kg**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Szerokość opakowania	**298 mm**
filtr szumu	**Tak**
Głębokość opakowania	**98 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Obsługa PoE	**Tak**
Moc maksymalna	**13 W**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Kąt obrotu	**355°**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1,08 A**
Standard PoE	**IEEE 802.3af**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**REACH,WEEE,RoHS**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**

Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Liczba kamer	**1**
Częstotliwość próbkowania	**8 kHz /16 kHz /32 kHz / 48 kHz**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Tryb nocny	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Kodeki audio	**G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/ MP3/AAC-LC**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265,H.264,H.264+,H.265+**
Zasilanie	**DC 12 V**
Zintegrowany czytnik kart pamięci	**Tak**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**74,7 m**
Suma megapikseli	**6 MP**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Określanie odległości (szerokie)	**7,5 m**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Karta sieciowa	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**15 m**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100 Mbit/s**

Zgodność operacyjna klientów	**ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), ISAPI, SDK, ISUP**
Kod IK	**IK10**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**123°**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**29,9 m**
Maska prywatności	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Lustro	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Wysokość produktu	**180 mm**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Szerokość produktu	**190 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M