

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2663g2-lizs2u2-8-12mm-p-360410.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2663G2-LIZS2U(2.8-12mm)

Cena brutto	1 172,99 zł
Cena netto	953,65 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0751
Kod producenta	DS-2CD2663G2-LIZS2U(2.8-12mm)
Kod EAN	6942160462745
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Maska prywatności	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kod IK	IK10
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	REACH,WEEE,RoHS
Określanie odległości (szerokie)	7,5 m
Typ diody LED	Podczerwień
Obserwowanie odległości (szerokie)	29,9 m
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zgodność operacyjna klientów	ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), ISAPI, SDK, ISUP
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Długość fal podczerwieni	850 nm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Zintegrowany czytnik kart pamięci	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	53,8°
Stopień ochrony IP	IP67
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Częstotliwość próbkowania	8 kHz /16 kHz /32 kHz / 48 kHz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Wbudowany mikrofon	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt obrotu	355°
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Obsługa PoE	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Głębokość opakowania	98 mm
Suma megapikseli	6 MP
Waga produktu	1,53 kg
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wysokość opakowania	96 mm
Zasilanie	DC 12 V
Szerokość produktu	190 mm
Lustro	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Liczba kamer	1
Wideo detekcja ruchu	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	15 m
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,08 A
Wykrywanie odległości (szerokie)	74,7 m
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	123°
filtr szumu	Tak
Bicie serca	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	102.2°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")

Wysokość produktu	180 mm
Materiał obudowy	Aluminium
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Standard PoE	IEEE 802.3af
Ochrona hasłem	Tak
Moc maksymalna	13 W
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265,H.264,H.264+,H.265+
Kolor produktu	Biały
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Szerokość opakowania	298 mm
Maksymalna przesłona	1,6
Waga wraz z opakowaniem	2 kg
Głębokość produktu	385 mm
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

Opis produktu

- Gwarancja: F036M