Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2666g2-izs-2-8-12mm-c-p-295842.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2666G2-IZS (2.8-12mm) (C)

Cena brutto	**1 409,99 zł**
Cena netto	**1 146,33 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0413**
Kod producenta	**DS-2CD2666G2-IZS(2.8-12mm)(C)(**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Liczba soczewek	**1**
Średnica	**14,4 cm**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Obsługa języków	**Wielo**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Karta sieciowa	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Suma megapikseli	**6 MP**
Lustro	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen,Wykrywanie twarzy**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kodeki glosu	**G.711alaw,MP2L2,G.711ulaw,PCM,G.726,G.722.1,AAC**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,M-**

	JPEG,H.265,H.264
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**53°**
Ilość klatek	**30 fps**
Wysokość opakowania	**180 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**99°**
Cechy zabiezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny,Wandaloodporna**
Waga wraz z opakowaniem	**2,53 kg**
Kodeki dźwiękowe	**G.711alaw,MP2L2,G.711ulaw,PCM,G.726,G.722.1,AAC**
Przycisk reset	**Tak**
Waga produktu	**1,45 kg**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Szerokość opakowania	**385 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Maksymalne zużycie mocy	**13 W**
Głębokość opakowania	**190 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800,640 x 360,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),2688 x 1520**
Video detektor ruchu	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1,08 A**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Układ	**Pocisk**
Transmisja wideo	**Tak**

Liczba języków	**33**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Kąt obrotu	**360°**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Ostrość,Jasność,Kontrast**
Liczba kamer	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Określanie odległości (tele)	**21 m**
Wi-Fi	**Nie**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**15 W**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**42 m**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**117°**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Określanie odległości (szerokie)	**8 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**31 m**
Długość produktu	**345,7 mm**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**16 m**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**80 m**
Pobór mocy (max)	**13 W**
Obserwowanie odległości (tele)	**83 m**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wykrywanie odległości (tele)	**210 m**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Tryb nocny	**Tak**

Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Bluetooth	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
WE/WY alarmu	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")**
IK code	**IK10**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M