Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2666g2ht-izs2-8-12mm-p-336774.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2666G2HT-IZS(2.8-12mm)

Cena brutto	**1 650,99 zł**
Cena netto	**1 342,27 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCREAY5**
Kod producenta	**52580**
Kod EAN	**6942160480411**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Waga wraz z opakowaniem	**2,53 kg**
Pobór mocy (max)	**14,5 W**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Waga produktu	**1,52 kg**
Ochrona prywatności	**Tak**
WE/WY alarmu	**Tak**
Szerokość opakowania	**385 mm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Głębokość opakowania	**190 mm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,3200 x 1800,1280 x 720 (HD 720),640 x 360,640 x 480 (VGA)**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Liczba soczewek	**1**
Kolor produktu	**Biały**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**

Kanały wyjścia alarmu	**1**
Układ	**Kula (kształt)**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**18 W**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Kąt obrotu	**360°**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**137.4 - 47.3°**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**29,5 m**
Maska prywatności	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługa języków	**Wielo**
Smart IR	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Maksymalna przesłona	**1**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Suma megapikseli	**4 MP**
Lustro	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wbudowany HDD	**Nie**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen,Wykrywanie twarzy**
Tryb nocny	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**

Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Certyfikaty zgodności	**Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,WEEE,RCM,CE,CB,REACH,I ndustry Canada (IC),Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Cechy zabezpieczeń	**Wandaloodporna,Odporny na kurz,Wodoodporny**
Obsługiwane formaty audio	**G.722.1,PCM,MP3,G.726,G.711 A-law,MP2L2,AAC-LC,G.711 µ-law,G.711**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58.1 - 23.1°**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**112.3 - 41.2°**
Ochrona hasłem	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Dziennik audytów	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Ilość klatek	**30 fps**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**

Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1,21 A**
Liczba języków	**33**
Przycisk reset	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Licznik pikseli	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Liczba kamer	**1**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**74,3 m**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Liczba czujników	**1**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Wykrywanie odległości (tele)	**183,3 m**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-TLS,EAP-MD5,EAP-LEAP**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Jasność,Ostrość,Nasycenie**
Określanie odległości (tele)	**18,3 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**36,7 m**
Wysokość produktu	**95,7 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Określanie odległości (szerokie)	**7,4 m**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**14,9 m**

Szerokość produktu	**97,9 mm**
Długość produktu	**298 mm**
Bicie serca	**Tak**
Obserwowanie odległości (tele)	**72,8 m**
Wysokość opakowania	**180 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M