

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2666g2ht-izs2-8-12mm-p-336774.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2666G2HT-IZS(2.8-12mm)



Cena brutto	1 424,99 zł
Cena netto	1 158,53 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREAY5
Kod producenta	52580
Kod EAN	6942160480411
Tryb nocny	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Licznik pikseli	Tak
Bluetooth	Nie
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Materiał obudowy	Metal
Obsługiwane formaty audio	G.722.1,PCM,MP3,G.726,G.711 A-law,MP2L2,AAC-LC,G.711 μ-law,G.711
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Nagrywanie wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58.1 - 23.1°
Regulowanie jakości	Kontrast,Jasność,Ostrość,Nasyce nie
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	112.3 - 41.2°
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC
Widok na żywo	Tak

Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Redukcja hałasu	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Ilość klatek	30 fps
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Bicie serca	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Przycisk reset	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,21 A
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Skanowanie progresywne	Tak
Transmisja wideo	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Rodzaj powiadomienia	Mail
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba kamer	1
Wykrywanie odległości (szerokie)	74,3 m
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Kanały wejścia alarmu	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba czujników	1
Wykrywanie odległości (tele)	183,3 m
Kanały wyjścia alarmu	1
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-MD5,EAP-LEAP
Zakres dynamiczny	120 dB

Określanie odległości (tele)	18,3 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	18 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Min. Oświetlenie	0 lx
Rozpoznawanie odległości (tele)	36,7 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	137.4 - 47.3°
Wysokość produktu	95,7 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Określanie odległości (szerokie)	7,4 m
Obserwowanie odległości (szerokie)	29,5 m
Szerokość produktu	97,9 mm
Zakres przesuwania	0 - 355°
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	14,9 m
Wysokość opakowania	180 mm
Długość produktu	298 mm
Obserwowanie odległości (tele)	72,8 m
Waga wraz z opakowaniem	2,53 kg
Blokowanie portu terminala	Tak
Kod IK	IK10
Waga produktu	1,52 kg
Pobór mocy (max)	14,5 W
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Filtrowanie adresów IP	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Szerokość opakowania	385 mm
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Głębokość opakowania	190 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 3200 x 1800, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 640 x 480 (VGA)
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Liczba soczewek	1
Certyfikaty zgodności	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS, WEEE, RCM, CE, CB, REACH, Industry Canada (IC), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Kolor produktu	Biały
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Cechy zabezpieczeń	Wandaloodporna, Odporny na kurz, Wodoodporny
Układ	Kula (kształt)
Stopień ochrony IP	IP67
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Kąt obrotu	360°
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Maska prywatności	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wi-Fi	Nie
Obsługa języków	Wiele
Smart IR	Tak
Dziennik audytów	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Maksymalna przesłona	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Długość fal podczerwieni	850 nm
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Liczba języków	33
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Suma megapikseli	4 MP
Lustro	Tak

Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Liczba użytkowników	32 użyt.
Wbudowany HDD	Nie
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Zmiana scen, Wykrywanie twarzy

Opis produktu

- Gwarancja: F024M