

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2666g2ht-izs2-8-12mm-p-336774.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2666G2HT-IZS(2.8-12mm)



Cena brutto	1 424,99 zł
Cena netto	1 158,53 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREAY5
Kod producenta	52580
Kod EAN	6942160480411
Liczba czujników	1
Wykrywanie odległości (tele)	183,3 m
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Kanały wejścia alarmu	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Zakres dynamiczny	120 dB
Określanie odległości (tele)	18,3 m
Kanały wyjścia alarmu	1
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-MD5,EAP-LEAP
Min. Oświetlenie	0 lx
Rozpoznawanie odległości (tele)	36,7 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	18 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Określanie odległości (szerokie)	7,4 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	137.4 - 47.3°
Wysokość produktu	95,7 mm
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	14,9 m
Obserwowanie odległości (szerokie)	29,5 m
Szerokość produktu	97,9 mm
Zakres przesuwania	0 - 355°
Obserwowanie odległości (tele)	72,8 m
Wysokość opakowania	180 mm
Długość produktu	298 mm
Kod IK	IK10
Waga wraz z opakowaniem	2,53 kg

Blokowanie portu terminala	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Waga produktu	1,52 kg
Pobór mocy (max)	14,5 W
Szerokość opakowania	385 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Głębokość opakowania	190 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,3200 x 1800,1280 x 720 (HD 720),640 x 360,640 x 480 (VGA)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Wideo detekcja ruchu	Tak
Certyfikaty zgodności	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS,WEEE,RCM,CE,CB,REACH,I ndustry Canada (IC),Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Kolor produktu	Biały
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Liczba soczewek	1
Układ	Kula (kształt)
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Cechy zabezpieczeń	Wandaloodporna,Odporny na kurz,Wodoodporny
Kąt obrotu	360°
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px

Typ mocowania	Sufit / Ściana
Maska prywatności	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Wi-Fi	Nie
Obsługa języków	Wielo
Smart IR	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Maksymalna przesłona	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Dziennik audytów	Tak
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Suma megapikseli	4 MP
Lustro	Tak
Liczba języków	33
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Wbudowany HDD	Nie
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Zmiana scen,Wykrywanie twarzy
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Licznik pikseli	Tak
Tryb nocny	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Bluetooth	Nie
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Materiał obudowy	Metal
Obsługiwane formaty audio	G.722.1,PCM,MP3,G.726,G.711 A-law,MP2L2,AAC-LC,G.711 μ-law,G.711

Kąt widzenia obiektywu w pionie	58.1 - 23.1°
Regulowanie jakości	Kontrast, Jasność, Ostrość, Nasyce nie
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Nagrywanie wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	112.3 - 41.2°
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Formaty kompresji	H.264+, H.265+, M- JPEG, H.265, H.264
Widok na żywo	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Redukcja hałasu	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Bicie serca	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Ilość klatek	30 fps
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,21 A
Przycisk reset	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Skanowanie progresywne	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik- Central
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Transmisja wideo	Tak
Ochrona prywatności	Tak

Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba kamer	1
Wykrywanie odległości (szerokie)	74,3 m
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Rodzaj powiadomienia	Mail

Opis produktu

- Gwarancja: F024M