Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2667g2ht-lizs2-8-12mmef-p-344395.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2667G 2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)

Cena brutto	**1 614,99 zł**
Cena netto	**1 313,00 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGPMT**
Kod producenta	**51178**
Kod EAN	**6942160416830**
Głębokość opakowania	**190 mm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800,640 x 360,640 x 480 (VGA),2688 x 1520**
Liczba kamer	**1**
Liczba języków	**33**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58.1 - 23.1°**
Kolor produktu	**Biały**
Liczba czujników	**1**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**112.3 - 41.2°**
Układ	**Kula (kształt)**
Zakres dynamiczny	**130 dB**
Licznik pikseli	**Tak**
Impedancja wyjścia	**100 ?**
Kąt obrotu	**360°**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Sposób łączności	**Przewodowy**

Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Regulowanie jakości	**Jasność,Nasycenie,Ostrość,Kontrast**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Długość produktu	**298 mm**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Pobór mocy (max)	**14,5 W**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Transmisja wideo	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Tryb nocny	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1,21 A**
Bluetooth	**Nie**
Wbudowane światło	**Tak**
Ochrona prywatności	**Tak**
Określanie odległości (tele)	**18,3 m**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**

Stopień ochrony IP	**IP67**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**36,7 m**
Ochrona hasłem	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Określanie odległości (szerokie)	**7,4 m**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Typ mocowania	**Ściana**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**18 W**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**14,9 m**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**137.4 - 47.3°**
Obserwowanie odległości (tele)	**72,8 m**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Obsługa języków	**Wielo**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**29,5 m**
Kod IK	**IK10**
Karta sieciowa	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,2**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**74,3 m**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Wykrywanie odległości (tele)	**183,3 m**
WE/WY alarmu	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Suma megapikseli	**6 MP**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wbudowany HDD	**Nie**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**

Liczba soczewek	**1**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Certyfikaty zgodności	**CE,CB,KC,RoHS**
Obsługiwane formaty audio	**MP2L2,AAC-LC,G.711,G.722.1,MP3,G.726,PCM**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264**
Maska prywatności	**Tak**
Wysokość produktu	**95,7 mm**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Szerokość produktu	**97,9 mm**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wysokość opakowania	**180 mm**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Lustro	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,64 kg**
Tęczówka	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Waga produktu	**1,08 kg**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Skanowanie progresywne	**Tak**

Dziennik audytów	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M