Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:29

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2683g2-izs-2-8-12mm-p-296170.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2683G2-IZS (2.8-12mm)

Cena brutto	**1 442,99 zł**
Cena netto	**1 173,16 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0435**
Kod producenta	**DS-2CD2683G2-IZS(2.8-12mm)**
Kod EAN	**6941264095286**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD**
Liczba soczewek	**1**
Obsługa języków	**Polski,LAT,Bułgarski,Norweski,Chińska tradycyjna,koreańska,Włoski,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Estoński,Słoweńska,Duński,Słowacki,Szwedzki,Grecka,Portugalski,SER,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Litewski,Japońska,Wiet**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Karta sieciowa	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8 - 12 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Suma megapikseli	**8 MP**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Lustro	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**

Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,HTTPS**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.711alaw,G.711ulaw,PCM,AAC**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264,M-JPEG**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Szerokość produktu	**97,9 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Redukcja hałasu	**Tak**
Głębokość produktu	**93 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**108°**
Ilość klatek	**30 fps**
Wysokość opakowania	**180 mm**
Kodeki dźwiękowe	**G.711alaw,AAC,MP2L2,G.711ulaw,PCM**
Waga wraz z opakowaniem	**2,05 kg**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Przycisk reset	**Tak**
Waga produktu	**1,39 kg**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Maksymalne zużycie mocy	**13 W**
Szerokość opakowania	**385 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Głębokość opakowania	**190 mm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1,08 A**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),3840 x**

	2160,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,2688 x 1520,3200 x 1800
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Transmisja wideo	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Układ	**Pocisk**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Bicie serca	**Tak**
Kąt obrotu	**355°**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**15 W**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**131°**
Wi-Fi	**Nie**
Liczba języków	**33**
Długość produktu	**308,5 mm**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**115 m**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Regulowanie jakości	**Jasność,Nasycenie,Kontrast,Ostrość**
Pobór mocy (max)	**13 W**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**290 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Określanie odległości (szerokie)	**29 m**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**58 m**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**

Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.1x**
Kod IK	**IK10**
Tryb nocny	**Tak**
WE/WY alarmu	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Ochrona hasłem	**Tak**
IK code	**IK10**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:20**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M